

# 西门子PLC6ES7332-5HB01-0AB0

产品名称	西门子PLC6ES7332-5HB01-0AB0
公司名称	武汉珺豪自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6ES7332-5HB01-0AB0 产地:德国
公司地址	中国湖北武汉武昌区雄楚大道名仕一号4栋720
联系电话	86-027-51118025 15071259105

## 产品详情

6ES7332-5HB01-0AB0 性能参数：

SIMATIC S7-300,模拟输出 SM 332,电位隔离, 2AA,U/I;分辨率 11/12 位, 20极,拉/插入 mit aktivem 背板总线可能

武汉珺豪自动化设备有限公司是西门子直接授权代理商，大量库存现货特价优惠有需要的可以联系我

公司地址：武汉市武昌区雄楚大道名仕1号4栋702 企业扣扣：3002774923 15071259105李

SIMATIC S7-300, 逻辑输入SM 331, 光隔离,8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA,0/4 至 20MA, 16 位

6ES7331-7PE10-0AB0

SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 个体分离 AC250V, 6 AI 热电偶, 类型B, E, J, K, L, N, R, S, T 电压: +/-25MV BIS +/-1V 16 位, 50 MS, 1 X 40 针

6ES7331-7PF01-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光隔离.,2/3/4 线, 8AI, 电阻, PT100/200/1000 NI100/120/200/500/1000, CU10, 根据 GOST 标准附加产品特性 16 (INTERN 24) 位, 50MS, 1 X 40 针

6ES7331-7PF11-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输入 SM 331, 光学隔离, 8 AI 热电偶, 类型 B, E, J, K, L, N, R, S, T TXK/TXK(L) 根据 GOST 16 BIT, 50 MS, 1 X 40

针 西门子SM332模块6ES7332-5HD01-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线

6ES7332-5HB01-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输出SM 332, 光隔离, 2 AO, U/I; 11/12位 RESOL., 20 针., 移除/插入 带有 ACTIVE 背板总线

6ES7332-5HF00-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 8 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 40针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线

6ES7332-7ND02-0AB0 SIMATIC S7-300, ANALOGAUSGABESM 332, KANALWEISE POT.GETR.,4 AA, AUFLOESUNG 16 BIT,0 - 10V,1-5V, +/-10V, +/-20MA,0/4 - 20MA, 20-POLIG,SIMATIC S7,SM 332 逻辑输出通道至通道隔离,4 AO, 16 BIT 分辨率,0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA,0/4 - 20西门子SM332模块6ES7332-5HD01-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑输出 SM 332, 光隔离, 4 AO, U/I; 诊断; 分辨率 11/12位, 20针, 移除/插入 W. ACTIVE, 背板总线 西门子SM334模块6ES7334-0CE01-0AA0 SIMATIC S7, 逻辑输入/输出SM 334, 非隔离,4 AI/2 AO, 20-POLIG,移除和插入带有背板总线

6ES7334-0KE00-0AB0 SIMATIC S7-300, 逻辑模块SM 334, 光隔离,4AE/2AA, 12 BIT, 0-10V F.

PT100(温度范围 -120 - 155 度)6ES7326-1BK02-0AB0 SIMATIC S7, 数字量输入 SM 326, F-DI

24 X DC 24V, 故障安全数字量输入,用于SIMATIC S7 故障安全系统, 带有诊断中断, 1 X 40

针 西门子Ex 数字量输入模块 6ES7321-7RD00-0AB0 SIMATIC S7 , 数字量输入M

321 , 可选隔离 , 4 DI , 24V DC , NAMUR/DIN 19234 , 用于发送 F 危险区域信号 , 具有诊

断能力 , PTB测试 西门子SM331模拟量输入模块6ES7331-7RD00-0AB0 SIMATIC

S7 , 模拟量输入SM 331 , 光隔离 , 4 AI , 0/4 , 高达20

MA , 20针 , 用于信号 , 用于危险区域 , 具有诊断能力 , PTB测试

6ES7331-7SF00-0AB0 SIMATIC S7 , 模拟量输入SM 331 , 光隔离 , 8 AI 热电偶/4 AI

PT100 , 用于信号 , 用于危险区域 , 具有诊断能力 , PTB测试 图片仅参考