

直销 硅胶管钢丝夹布耐负压输水过气硅胶管

产品名称	直销 硅胶管钢丝夹布耐负压输水过气硅胶管
公司名称	双胜硅胶制品厂
价格	65.00/根
规格参数	品牌:双胜硅胶 口径:130mm*1000mm 用途:汽车、船舶、工业
公司地址	河北省邢台市南宫市董家庙开发区
联系电话	0319-5395212 13731063267

产品详情

产品信息：

名称：硅胶管

规格型号：130mm*1000mm

品牌：河北双胜硅胶制品厂

产品介绍：

硅胶管又名：矽胶管

用做液体、气体以及其他材料流通与包覆载体。常见的硅胶管有：医用硅胶管，食品级硅胶管，工业硅胶管，硅胶异型管，硅胶管配件。医用硅胶管主要用于医疗器械配件，医疗导管，采用抑菌设计，保障使用安全，食品级硅胶管用于饮水机、咖啡机导流管道，以及家用电器防水线路保护。工业硅胶管用于特殊化工，电气等特殊环境保护载体流通，采用特殊性能硅胶。

检测方法

硅胶管：可用于各种载体包覆和导流，符合环保级别，使用领域广，健康卫生，抗击打抗撕裂。判定方法：用火炙烤会产生，产生白色遗留物

2特点特征

技术特性

耐压： 6.0KV，工作温度：-60+200，比重：1.2，硬度：70±5，抗张强度： 6.5。

产品颜色：透明、白色、黑色、红色、黄色、绿色（也可以按要求生产）。

耐温范围：-40——300

规格大小：口径0.5---30MM.

表面性能：梳水，对许多材料不粘，可起隔离作用。

电性能：在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线。

产品特点

硅橡胶是一种新型的高分子弹性材料，有极好的耐高温（250-300℃）和耐低温（-40-60℃）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200℃ 48小时不大于50%），击穿电压为（20-25KV/mm），耐臭氧，耐紫外。耐辐射等特点，特种硅橡胶具有耐油性能。

性能特性

特点：

连续使用温度范围：-60℃ ~ 200℃ ；

柔软、耐电弧、耐电晕；

可根据客户要求订制各种规格。

无害无毒无味

耐高压、环保

标准颜色：

黑色、红色、蓝色、白色、灰色、绿色、透明色（可按要求生产其他颜色）。

使用领域

硅胶管是:环保无公害、经SGS严格检测，通过RoHs、PAHs与八大重金属等规范硅胶制品100%完全无毒、无味：精细硅胶丝、硅胶管（条）、耐高压力硅胶管、齿轮状硅胶管、密封胶条、异形条、食品级（无毒）硅胶管（条）、医用硅胶管、药用硅胶管、编织硅胶管(用于输送有工作压力、液体食品、医药品和生物制品。)、医用硅胶管接头、硅胶密封管、阻燃管（条）、硅胶发泡管（条）、耐高温硅胶管；性能：耐寒耐高温。无害无毒无味；适用于：小家电（咖啡壶、开水壶、烫斗、电饭锅、油炸锅、消毒柜饮水机、果浆机、面包机、燃具、热水器等）及电子、汽车、医疗等机械产品的配套。