

防火环保高回弹橡塑发泡海绵板

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 防火环保高回弹橡塑发泡海绵板 |
| 公司名称 | 深圳市联创力科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号 |
| 联系电话 | 86-0755-27609328 13088851172 |

产品详情

橡塑发泡海绵板的主要特征有: 高弹防火肤色NBR环保高回弹橡塑发泡海绵板 PVC减震泡棉环保CR1、外观象海棉, 极富弹性, 手感轻柔, 不伤手。2、光面管表面光洁, 富塑胶光泽, 工艺上可以做到无限长度; 磨面管表面则呈现天然磨砂状, 倍显高档, 且止滑性能优良。3、微孔材料, 闭孔结构, 不吸水。4、阻燃耐候性好, 符合欧盟rohs六项测试要求, 无毒性。产品主要应用于5、有较好的伸缩性, 无阻塞和僵硬。6、柔软性、重复弯曲性、挠性好。7、耐弯折、抗拉性能、抗侧压性强。耐腐蚀性、耐高温性好。

橡塑发泡海绵板性能: 拉伸强度大、伸长率高, 具有优异的耐疲劳性、耐磨性、耐候性、耐油性、耐寒性、耐臭氧性、耐热性、耐溶剂性, 压缩及冲击回弹性好、压缩永久形变量低, 制品硬度随温度变化小, 具有橡胶材料的消光性及类似交联结构, 手感好。

| 产品型号 | 泡孔结构 | 密度 | 邵氏硬度 | 拉伸强度 | 断裂伸长率 | 压缩永久变形率 (50%, 23 ,72h) | 氧指数 | 尺寸 | 使用温度 | 备注 |
|-------------------|------|-------------------|-------|------|-------|-------------------------|-----|---------|----------|-----------------------|
| | | kg/m ² | | kpa | % | % | % | mm | | |
| NBR/PNBP-65 VC 系列 | 闭孔 | 60-80 | | 120 | 120 | 5.0 | 25 | 30*1000 | -40~+105 | SGS认证 *50000 |
| NKX-55 | 开孔 | 50-70 | | 120 | 120 | 5.0 | 25 | 30*1000 | -40~+105 | SGS认证 *2000 |
| NCR | 闭孔 | 140-170 | 15-25 | 800 | 150 | 5.0 | 28 | 30*1000 | -40~+100 | ULHF-1 *2000 相当SGS 认证 |

深圳市联创力科技有限公司于二零零三年成立, 是专业加工电子新材厂商; 拥有精密先进的生产设备、

专业的生产技术人员、同时配备有标准无尘生产车间，并已全面通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO10041环保体系的认证。公司经营产品有：1、加工、销售国内外电子新材料、EMI屏蔽新材料，防震密封绝缘新材料：如电子海棉、PORON、橡胶、快巴、纸朴、防尘网、CR/NR发泡、PVC/PC/PET、保护膜以及进口高温特殊的单双面胶加工及销售。2、销售新材料：如5M泡棉类胶带：超薄防水泡棉胶带、亚克力泡棉胶带、汽车泡棉胶带、PE挂钩泡棉胶带、EVA泡棉胶带、PORON泡棉。5M薄膜类胶带；石墨胶带、超薄PET胶带、遮光胶带、可移胶带。5M导电导热类胶带：导电铜箔、铝箔胶带、导热胶带、导热纳米铜碳、5M无纺布棉纸类胶带：低VOC胶带、阻燃胶带、黑/白/黄色双面胶带。5M其他类胶带：易拉胶带、布基胶带、装修胶带、精密模切。5M包装类材料：CR、SBR、EPDM、EVA、EPE、PU海绵、橡塑海绵、不织布、绒布等特种工业胶带，产品畅销全球各国家地区。