## 广东铝合金断桥窗,佛山欧顿弧形窗,欧顿门厂

产品名称	广东铝合金断桥窗,佛山欧顿弧形窗,欧顿门厂
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:欧顿门厂 型号:8066 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区
联系电话	13380835261

## 产品详情

## 佛山吊趟门-

佛山欧顿铝合金门优质产品铝合金门窗介绍定义:由铝合金建筑型材制作框、扇结构的窗二十世纪80年代末门窗是以铝为主的合金型材制作的铝合金窗,虽然解决了钢窗一些缺点,但型材本身为金属材料, 冷热传导快,钢窗与铝合金窗的整窗 K 值都在 6.0w/ m2.K

以上,没有从根本上解决密封、保温等问题虽然可以配上中空玻璃但整窗 K 值也只能达到 4.5w/ m2.K 左右。九十年代中后期门窗市场出现断桥铝合金隔热门窗,当时门窗市场上的高档门窗产品。型材设计中间采用高强度绝缘绝热合成材料,表面处理采用粉沫喷涂、氟碳喷涂及树脂热印等高新技术。可以满足千变万化的色彩搭配需求。断桥铝合金隔热门窗的突出优点是重量轻、强度高、水密和气密性好,防火性佳,采光面大,耐大气腐蚀、使用寿命长,装饰效果好,环保性能好。但是随着人们生活质量的提高,越来越注重健康、环保、节能。隔热铝合金窗与塑钢窗不能与室内装修相匹配,满足不了现代人的欣赏眼光,并且也不符合国家节能的大气候.铝合金门窗材质用料上主要有 6 个方面可以参考:1 厚度:铝合金推拉门有 70 系列、 90 系列两种,住宅内部的铝合金推拉门用 70

系列即可。系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有 55 系列、 60 系列、 70 系列、 90 系列四种。系列选用应根据窗洞大小及当地风压值而定。用作封闭阳台的铝合金推拉窗应不小于 70 系列。2 强度:抗拉强度应达到每平方米毫米 157 牛顿,屈服强度要达到每平方毫米 108

牛顿。选购时,可用手适度弯曲型材,松手后应能复原状。3

色度:同一根铝合金型材色泽应一致,如色差明显,即不宜选购。4

平整度:检查铝合金型材表面,应无凹陷或鼓出。5光泽度:铝合金门窗避免选购表面有开口气泡(白点)和灰渣(黑点)以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。

6 氧化度:氧化膜厚度应达到 10 微米。选购时可在型材表面轻划一下,看其表面的氧化膜是否可以擦掉向您推荐欧顿门窗建材厂。欧顿公司是一家集塑钢型材材料和铝合金材料批发及塑钢门窗,铝合金门窗,不锈钢等系列加工为一体的较大规模的民营企业.公司拥有全电脑化生产线,机械化作业,并拥有专业技术人员,高级设计人员,高级工程师.产品创新,生产及销售上都实行严格的管理及监控.?公司在同类产品价格上具有一定的优势.长期的设计,制造及安装实践中,始终秉承"一次投资,永久享用"服务理念,替客户着想,为客户打算,免除客户的后顾之忧.公司承诺产品质量绝对保证.?公司始终坚持以质量求发展,靠信誉求生存,以完善的管理体系,质量保证体系,雄厚的技术力量,

精良的加工设备,良好的服务质量及完善的售后服务赢得广大客户的信赖和好评.选择我们的理由:有性价比才有竞争力实体工厂、设备齐全,专业的品质和超平的出厂价,是我司的核心竞争力。制作优质工作制服产品专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的有力保障,真诚欢迎实地考察。