

醇基燃料热值检测仪器、 甲醇热值化验仪器价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 醇基燃料热值检测仪器、 甲醇热值化验仪器价格 |
| 公司名称 | 河南德工仪器仪表销售有限公司 |
| 价格 | 4000.00/套 |
| 规格参数 | 分析时间:13分钟 准确度:0.00001 操控:全自动 |
| 公司地址 | 鹤壁市淇滨区朝歌路财富公馆B楼2205室（注册地址） |
| 联系电话 | 13030398517 |

产品详情

快速燃油热值仪价格、 锅炉油热值检测设备、 醇基燃料热值检验设备适用范围

该锅炉油热值检测仪是目前国内使用最为普遍的专用液体燃料热值检测仪器，是我公司是以专业开发研究液体、固体、石油等可燃性固体或粘稠液体物质的热值发热量为主的企业，新研发的做发热量较低的水泥生料，煤矸石，砖坯，等功能，。符合GB/T384-81 213-2008《油的发热量测定方法》的要求。

全自动汉字量热仪的功能特点及技术参数

全自动汉字量热仪采用高级单片机系统, 来控制仪器实现自动充水, 自动调水温, 自动定量水, 自动搅拌, 自动点火。只需装好氧弹, 输入样品重量, 仪器便自动完成全部试验过程。采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大, 热稳定性好等功能, 中文菜单式操作界面, 结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠, 采取内外筒光电隔离抗干扰能力强。采用独特的发泡隔热技术, 实验过程中不受外界温度影响。结果精密度高（优于国标）

温度测量范围：0 -65

温度测量分辨率：0.0001

发热量测试精度：优于0.2%（苯甲酸）

电源：AC220V ± 10% 50Hz

定量误差： ± 1g

热容量：约10450J/K

测试时间：15min左右

全自动汉字量热仪的标准配置

充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个、笨钾酸一瓶、不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫二套、点火丝二卷、微型打印纸二卷

甲醇大卡机那家好？甲醇大卡检测仪，大卡测燃油的仪器，大卡验甲醇的设备采用最新国家标准GB/T384油品发热量国家标准，测试精度优于国标！德工公司成立以来,开拓创新、与时俱进,坚持以市场为导向,以规模求发展,以管理求效益,树品牌,展形象,取得了良好的经济效益和社会效益.公司以"立足中原、辐射全国、走向世界"为企业发展战略,奉行"以追求产品创新、客户满意为目标;打造"化验室设备一体化,使市场做大、做强、做优.

任何物质(包括煤)的燃烧热，随燃烧产物的最终温度而改变，温度越高，

燃烧热越低。因此，一个严密的发热量定义，应对烧产物的温度有所规定。但在实际测定发热量时，由于具体条件的限制，把终点温度限定在一个特定的温度或一个很窄的范围内都是不现实的。温度每升高1K，煤和苯甲酸的燃烧热约降低1k