

pbt塑料，讴邦塑胶灼热丝环保PBT850度

产品名称	pbt塑料，讴邦塑胶灼热丝环保PBT850度
公司名称	惠州市讴邦塑胶科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	讴邦:灼热丝850度环保PBT PBTVG:50130 广东:惠州
公司地址	广东省惠州市博罗县龙溪镇小莲岗东盛路5号
联系电话	13112890668

产品详情

联系人：郑先生 电话：13112890668

经营范围：专业研发、生产及销售各种PBT，以客户要求定制生产：

环保PBT 灼热丝PBT650 灼热丝PBT750 灼热丝PBT850

防翘曲PBT 导热阻燃PBT 耐寒PBT 抗uvPBT 以及各种改性彩色料PBT。

改性PBT

改性PBT塑料是指在聚合物（树脂）中加入小分子无机物或有机物，通过物理或化学作用，从而赋予其某种性能（机械加工性能）或使其某种性能获得改善。

如增韧、增强、增塑、阻燃等，而通过改性技术使得塑料变得具有鲜明特征，而这其中要属在汽车和家电领域，改性PBT塑料的应用以及发展潜力最为巨大。

10%玻纤增强、15%玻纤增强、20%玻纤增强、25%玻纤增强、30%玻纤增强、阻燃、矿物填充、玻矿混合、耐高温、玻纤防火、耐水解、润滑剂添加、

热稳定剂添加、耐紫外线、食品级、导热级、高流动。

由于改性塑料品质差异很大，价格也差别较大，不同底料的物性也不尽相同，有的抗冲力强，有的拉伸强度高，有的韧性高，有的光洁度好，有的尺寸稳定性好，

不同物性指标之间经常是相悖的，存在着一种此消彼长的关系，譬如说一种材料，增加硬度的同时必然会降低它的韧性，这是不可避免的。

很多时候，即便客户买了非常贵的材料，也不一定能满足他的品质要求，所以说并不是说价格贵的材料就好，重要的是您的产品需要什么样的性能。

增强增韧级PBT

- a.耐热性好，具体表现为：熔点高，热变形温度高，可在较高温度下连续使用，热稳定性好；
- b.机械强度高，摩擦系数低，耐摩擦；
- c.有优良的电性能；
- d.吸湿性低，饱和吸湿后对机械、电气及尺寸稳定性影响极小；
- e.耐化学药品性优良，除热水和碱外，PBT工程塑料对大多数化学药品都呈惰性；
- f.流动性好，易加工成型，成型周期短，制品表面光滑和有光泽，可制成薄壁制品和形状复杂的制品。
- g.超韧产品可适用于特殊用途。

应用：汽车摇手，雨刮器组件，电机塑料件，显微镜镜盖，微型马达，旱冰鞋轮芯。

高性能级PBT

- a.阻燃剂在制品中不析出，增加制品表面光泽；
- b.制品经热处理后表面不喷霜，适用于有色产品，特别是黑色产品；
- c.耐热性好，机械强度高，摩擦系数低，耐摩擦；
- d.有优良的电性能和耐候性；
- f.耐化学药品性优良，除热水和碱外，PBT工程塑料对大多数化学药品都呈惰性；
- g.流动性好，易加工成型，成型周期短，制品表面光滑和有光泽，可制成薄壁制品和形状复杂的制品。

应用：各种规格、颜色的电容器外壳，电子连接器，电脑接插件，交换机接线端子及其它组件，汽车领域：

烟灰缸，刹车系统组件，控制踏板，吸入空气格栅，空滤器外壳，摩托车外板，雨刷支架，安全带组件，

保险杠，门手柄，点火系统电子组件。