

# 新乡市公路隔离护栏

产品名称	新乡市公路隔离护栏
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	天盾:1 浙江:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

## 产品详情

新乡市公路隔离护栏，波形护栏由两块波形梁钢护栏板及两者之间固定夹放的两支护栏立柱构成，两支护栏立柱固定夹装在两块波形钢护栏板之间。在公路正常营运时，该护栏运用插拔钢立柱可方便地刺进开口处预先设置的插拔孔内，起到隔绝和防护效果，一同与公路外边上的护栏带相照顾，整齐划一，美丽配套。车辆对其磕碰时，因为波形钢护栏板有出色的耐撞功用、吸收能量和的效果，既不简略被撞毁，一同又可对车辆和司乘人员起到很好的维护效果。当路面修补或其它原因需求并通时，可方便地把开口处的各组护栏立柱拔出移走，开荒通道，便于车辆通过。资料：低碳钢丝、镀锌丝、不锈钢丝。用处：高速公路、铁路、厂区、人员隔绝防护、绿洲围栏、产品造型美丽、花招多样、既起到围栏效果、又起到美化效果。特征：电焊网是用优质低碳钢丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化，塑化处理。网面平整网目均匀，焊点结实，部分机加工功用出色，安稳防腐，防腐蚀性好。成套配备及用量：公路波形护栏板成套配件包含：波形板、(法兰)立柱、柱帽、连接件(防阻块、托架)、螺栓、端头、过渡板、横梁垫片、归纳标等。新乡市公路隔离护栏，波形护栏最常用类型是Gr-A-4E。每1000米Gr-A-4E护栏构件用量分别为：波形板250张，立柱250根，柱帽250个，防阻块(或托架)250个，螺栓M16\*170、250套，M16\*42、250套。M16\*35、2000套。双波波形护栏板一吨可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。

系统原理1、波形梁护栏是半刚性护栏的首要方法，它是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱支撑的接连结构。2、它运用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的跋涉方向，防止车辆冲出路外，以维护车辆和乘客，削减事端构成的丢掉。3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收磕碰能量的才能，具有较好的视野诱导功用，能与路程线形相调和，外形美丽，可在小半径弯道上运用，损坏处简略替换。新乡市公路隔离护栏

24小时在线：李经理:18969860211

微信号:13221922592

Q Q:1900538841

公司网址：[nbhl.nbtiandun.com](http://nbhl.nbtiandun.com)

新乡市公路隔离护栏