

塔机塔吊臂长50米QTZ5013塔吊结构件的检修与保养

产品名称	塔机塔吊臂长50米QTZ5013塔吊结构件的检修与保养
公司名称	济南汇友建工机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	塔机品牌:汇友塔机 标准节截面:1.6 × 2.8 标准节主肢:135 × 10
公司地址	中国山东济南市章丘市
联系电话	86-0531-81292377 13406062911

产品详情

严格遵守起重设备钢结构件损毁规范。对关键承受力的结构件应检查金属材料疲劳、焊接裂痕、构造形变、损坏等状况，对关键承受力结构件的重要焊接及电焊焊接热危害区的对接焊缝应开展检查，若出现异常，应开展解决。

塔吊结构件的检查

朔州QTZ63塔吊结构件的检查应按下述程序流程开展。日常检查塔吊每工作中80钟头应开展一次日常检查。塔吊驾驶员时，应检查各联接位置地脚螺栓的拧紧状况，若有松脱应立即拧紧。当塔吊发现异常响声，或出现过操作失误，或塔吊装置失效等状况时，应开展检查，并做好纪录。当一个工程项目进行，塔吊拆装后，应由工程项目和技术维修人员开展详尽检查，并做好纪录。朔州臂长50米塔机型号规格QTZ5013塔吊出厂高度40米标准节数量14节该塔机标准节维1.6*2.8截面

塔吊运送全过程中的保养

在运送全过程中应尽可能想方设法避免结构件形变和撞击毁坏，半年至一年喷刷漆一次。漆料前要除掉金属表层的锈迹、油渍以及它废弃物。

朔州山阴县QTZ5013塔吊的工程验收

朔州QTZ63塔机塔吊的工程验收工作中。现将相关常见问题归类梳理塔吊安装前要依据工程项目提供的平面设计图和cad平面图有效准确，既要能便捷安装，更要可成功拆装;附墙间隔要有效。几台塔吊安装要考虑到塔吊回转半径内尽量避免与另一台塔吊相干预。要依据工程项目提供的地质学汇报分辨塔吊安装部位的地体力是不是合乎使用说明规定，不符合规定应同企业技术性单位一起制订行得通计划方案，作基础打桩结构加固解决或增加基本等计划方案，并要提供测算根据;再向工程项目提供塔吊基本图、

按图工程施工。