

PE滚塑磨粉机-张家港市佳诺机械有限公司优质制造商

产品名称	PE滚塑磨粉机- 张家港市佳诺机械有限公司优质制造商
公司名称	张家港市佳诺机械有限公司
价格	69000.00/台
规格参数	PE滚塑磨粉机:MF600 塑料滚塑磨粉机:600型滚塑磨粉机 滚塑磨粉机:张家港滚塑磨粉机
公司地址	江苏张家港市南丰镇振丰路12号
联系电话	13160133121

产品详情

张家港市佳诺机械高性能PE滚塑磨粉机是我公司在德国专家的技术指导下，精心研制的新一代塑料产品，在塑料、橡胶、化工等行业具有广泛应用。是生产厂家降低成本、节约开支、塑料回收再造、创造财富的好帮手。主轴传动部件采用日本NSK轴承，304不锈钢磨盘室所用抽风管道及出料管道采用304不锈钢制造，采用皮带传动配上欧式带轮，拆卸维修方便，根据要求物料磨粉目数要求，配有10-120目筛网，振动筛内有弹力球，是物料流动性好，不堵料。[PE塑料滚塑磨粉机](#)的设备特点 德国的电器配置。耗电少、产量高。

结构简单、安装方便。

磨盘动刀与定刀间隙，采用特定调节（三分钟完成），新型简单，便于控制粉体大小。

主机设有风、水循环冷却系统。优质SKD11磨盘材质更换简便、修磨后可以反复使用。

磨粉对象：PE、LDPE、HDPE、PVC、ABS、EVA、PS、橡胶、木粉等各类产品。欢迎各界前来咨询、试机、购置及来料粉体加工。定制国内外各类磨粉机磨盘、动刀和定刀。新的磨盘设计，产量高，耐磨性能强，寿命是普通磨盘的两倍。使用新设计的专用轴承，达到了高转速安装维护方便，打开门盖即可清理磨粉过程全密封，无粉尘泄露全自动化，自动加料、出料、分选研磨间隙的调整简便，只需使用塞尺和调整螺栓即可调整主机冷却系统采用风冷、水冷结合冷却。

JMF-600塑料磨粉机技术参数及配置

- 一、技术参数：1、框架结构，不锈钢管道旋风器。
- 2、管道、轴承座、箱体采用水冷和风冷，全自动温控装置。
- 3、振动筛30目国标筛网。

、独立电控箱，国内电器，数显电流表全自动控制。

5、欧式带轮、抱箍式管道连接设计，便于拆装。6: 磨盘数量：
一套（动刀1把/定刀1把）7: 主轴转速： 0- 3500rpm 8:
整机重量 1700kg 9: 粉碎磨盘直径： 600mm

10：产量： 180-250kg/h(根据物料粗细决定)