

公路装隔离护栏

产品名称	公路装隔离护栏
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	天盾:1 浙江:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

产品详情

公路装隔离护栏，防撞护栏板的分类及规范：防撞护栏板一般按设置地址和防撞等级来分类。按设置地址可以分为路侧护栏和中心分隔带防护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏归于加强型，适用于路侧特别危险的路段运用，A级用于专用公路。防撞护栏板是典型的冷弯型钢产品；二波护栏板常用规范是4320mm×310mm×85mm×3mm/4mm，立柱为114/140mm×4.5mm；三波护栏板常用规范是4320mm×506mm×85mm×3mm/4mm，立柱为130mm×6mm。资料：低碳钢丝、镀锌丝、不锈钢丝。用途：高速公路、铁路、厂区、人员阻隔防护、绿地围栏、产品造型美观、把戏多样、既起到围栏作用、又起到美化作用。特征：电焊网是用优质低碳钢丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化，塑化处理。网面平坦网目均匀，焊点牢固，部分机加工功用杰出，安稳防腐，防腐蚀性好。防撞护栏板的体系原理：1、防撞护栏板是半钢性护栏的首要方法，它是一种以波纹状钢护栏板互相拼接并由立柱支撑的连续结构。2、公路装隔离护栏，它运用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的跋涉方向，防止车辆冲出路外，以维护车辆和乘客，削减事端构成的丢掉。3、防撞护栏板柔相兼，具有较强的吸收磕碰能量的能力，具有较好的视界诱导功用，能与路途线形相调和，外形漂亮，可在小半径弯道上运用，损坏处简略替换。防撞护栏板的特征：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐功用、安全性更高、绿色环保、设备简洁便利等长处。公路波形护栏板的质料：公路波形护栏板的质料是优质钢板经防腐处理。公路波形护栏板的用途：工业、农业、市政、交通等工作的围栏、装饰、防护等设备。公路装隔离护栏