

EQH4008宾馆饭店热水自动增压泵

产品名称	EQH4008宾馆饭店热水自动增压泵
公司名称	中山市永通消防机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省中山市港口镇世纪东路5号28卡之二
联系电话	0760-88782119 18988598807

产品详情

说明：构造说明：EQH系列结合电机、泵浦、压力桶、压力感测器及CPU微电脑控制器为一体。产品电机外壳为铝合金材质，叶轮采用304#不锈钢材质。采用流控和压力控制，突破传统供热水系统，用水平稳、卫生。适合于热水输送。使用条件：1、用于太阳能热水器、别墅、公寓、SPA等场所不含杂质之热水加压。2、环境温度：max.+2 ~+40 ；液体温度：max.+2 ~+90 3、恒定压力：EQH2008 1.8kg/cm²；EQH4008 2.2kg/cm²安装事项：1、安置固定、通风良好、场所保持干燥。2、靠近水源边，泵体充满水，并检查注水红塞及出入口螺丝确定旋紧。3、管路必须密封，并避免异物（如铁屑、PVC胶水）吸入泵体。4、确定电源电压（1220V）。动作说明：1、用水时，水龙头打开增压机自动运转，并保持稳定水流，不会忽大忽小，关水增压机自动停机。2、无水时30秒增压机自动断电，30分钟后自动侦测运转，如此重复，直至正常水源有水为之。期间要启动，先关电源再启动电源即可运转。产品具体型号性能参数如下：

型号

EQH2008

EQH4008

声明：1、以上信息仅供参考之用，各项性能参数以实物为准；

2、产品如有调整，恕不另行通知。