

全国各地日光温室承建

产品名称	全国各地日光温室承建
公司名称	山东豪达瑞科智能温室设备科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济开发区康博大道567号
联系电话	0534-5089997 13305342019

产品详情

日光温室墙体的构建方式分为实体墙、空体墙和复合墙三种。实体墙是由同种材料组成、没有空腔的墙体，比如生土墙和实体砖墙是最常见的实体墙。

生土墙是使用打夯机将土夯实而成的墙体，占地小，适合降水较少的干旱或半干旱地区，但是由于施工效率过低，质量不容易控制，墙土过干会导致墙土脱落，而过湿则会在墙体风干后引发墙体裂缝，影响日光温室的保温效果。该类墙体造墙所需的土方量较大，不仅导致土地利用率低，还会对土壤层造成破坏。使用沙质土等图纸粘结力差的土壤建造的墙体承载能力差，仅仅能提供保温蓄热的功能，耐久性较差。

实体砖墙由黏土砖或其他砌块砌筑而成，占地少、外形美观、承重力强，但是黏土砖或砌块体积小需要人工进行砌筑，不仅施工效率低，还会在砖缝之间容易形成贯通缝，影响墙体保温性能。实体墙保温蓄热性能主要是由墙体的厚度来决定，实体砖墙厚度越大日光温室的室内温度越高。