

公路钢护栏造价 防撞护栏

产品名称	公路钢护栏造价 防撞护栏
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	天盾:1 浙江:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

产品详情

公路钢护栏造价 防撞护栏 资料：低碳钢丝、镀锌丝、不锈钢丝。用途：高速公路、铁路、厂区、人员隔绝防护、绿洲围栏、产品造型漂亮、花招多样、既起到围栏效果、又起到美化效果。特征：电焊网是用优质低碳钢丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等外表钝化，塑化处理。网面平整网目均匀，焊点健壮，部分机加工功用出色，安稳防腐，防腐蚀性好。1、公路钢护栏造价 防撞护栏 高速公路护栏是半钢性护栏的首要方式，它是一种以波纹状钢护栏板彼此拼接并由立柱支撑的接连结构。2、高速公路护栏运用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，恢复到正常的行进方向，避免车辆冲出路外，以维护车辆和乘客，削减事端形成的丢失。3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收磕碰能量的能力，具有较好的视野诱导功用，能与路途线形相和谐，外形漂亮，可在小半径弯道上运用，损坏处简单更换。护栏板施工标准及工程用量：一、1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。二、立柱：粗度标准Q114、Q140MM长度依据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米壁厚4.5MM.三、每公里用250块护栏板。立柱距离4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。四、三波护栏板的标准长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。五、公路钢护栏造价 防撞护栏 二波护栏板的标准长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。