

公路波型护栏昆明波形护栏厂家喷塑护栏板现货

产品名称	公路波型护栏昆明波形护栏厂家喷塑护栏板现货
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	表面处理:喷塑, 镀锌 颜色:可定制 规格:4320*310*85
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

公路波型护栏昆明波形护栏厂家喷塑护栏板现货

标准护栏板总长度4320毫米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。加强板是立柱间距2米

1、两波形梁护栏板的宽度310mm，波高85mm,板厚：3mm、4mm；理论重量：3mm厚的为49.16kg,4mm厚的为65.55kg;每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。

2、三波形梁护栏板的规格长4320毫米，波宽505毫米，波高85mm,板厚：4mm；理论重量：102kg,配合130*130的方管立柱。

护栏板的颜色主要有：白色、喷塑绿色、蓝色以及镀锌银白色等等。

按照波形可以分成双波和三波波形护栏。

护栏板按照表面处理方法，可以分成两种，镀锌喷塑波形护栏和热镀锌波形护栏。

按照设置地点能分成公路路测护栏和中央分隔带护栏。

波形护栏板一般按设置地点和防撞等级来分类。

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为

A级和S级。

S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，

A级用于专用公路波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状

钢护栏板相互拼接并由主柱支撑的连续结构。