

云南安装波形护栏 波形梁护栏板 双波护栏国标配置

产品名称	云南安装波形护栏 波形梁护栏板 双波护栏国标配置
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:4320*310*85 表面处理:喷塑, 镀锌 颜色:可定制
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

云南安装波形护栏 波形梁护栏板 双波护栏国标配置

双面波形护栏板的特点：具有抗冲击性好、成本低、寿命长、防腐性能、安全性更高、绿色环保、安装简便快捷等优点。双面波形梁护栏按照安装的位置分为路侧、中央分隔带。波形梁护栏单面是属于分设型护栏用于路侧及中央分隔带相对较宽及分隔带内的构造物较多，并在中央分隔带下埋设有管线的路段是单侧的。波形梁护栏双面是属于组合型护栏用于分隔带宽度较窄，中央分隔带内构造物不多或埋设管线较少的路段是两侧的，组合型波形护栏：是由立柱、横隔梁、波形梁、紧固件组成，立柱可采用圆形或槽形等型钢制造。横隔梁由两根槽钢组成，分别安装在立柱两边。横隔梁的两端分别与波形梁板相连。两边波形梁的最大组合宽度为100CM，亦可根据中央分隔带的宽度作适当调整。

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3/4。

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

波形护栏立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏的分类：

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用。A级用于专用公路。