

国标配置波形护栏板规格安装云南高速路波形梁护栏

产品名称	国标配置波形护栏板规格安装云南高速路波形梁护栏
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	规格:4320*310*85 颜色:可定制 表面处理:镀锌, 喷塑
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

国标配置波形护栏板规格安装云南高速路波形梁护栏

波形梁板是公路边常用的一种车辆安全防撞设施。喷塑波形护栏、热镀锌波形护栏、双波护栏板和三波护栏板是最常见的四种防撞护栏。

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。常用路侧波形梁护栏按防撞等级可分为B、A、SB、SA、SS五级。

用量：

标准段每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，防阻块250个，连接螺栓250套，拼接螺栓2000套。

波形护栏常用规格：

双波波形护栏板：4320mm × 310mm × 85mm × 3mm/4mm

三波波形护栏板：4320mm × 506mm × 85mm × 3mm/4mm

波形护栏双波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏三波立柱：114mm × 4.5mm × 高度；140mm × 4.5mm × 高度；

波形护栏板长4.32米，安装时两边各占用16公分净剩4米。板宽31公分，波纹深度为85毫米，板厚分为2.5毫米，2.75毫米，2.85毫米，3毫米，3.75毫米，3.85毫米，4毫米。波形护栏立柱规格直径分为114毫米和140毫米，114适用于乡村路，县级路，山区路，省道。140适用于高速路。波形护栏立柱厚度分为4毫米和4.5毫米。立柱高度一般地面上留70公分-75公分。具体柱高由客户决定，车间订尺生产。

立柱间距：分为2米间距和4米间距；

连接方式：立柱与板子连接方式有防阻块式和托架式两种。