

卧式安装活塞式气动马达 防爆气动马达

产品名称	卧式安装活塞式气动马达 防爆气动马达
公司名称	赣工机械设备科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赣工 型号:M5 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼南侧305室之二(集群注册)
联系电话	0769 - 87037816 15920631511

产品详情

品牌：赣工/GANGONG

马达结构：活塞式气动马达

功率：1/2HP

扭矩：9.6N.M

转速：0-750RPM(转速可调)

耗气量：0.4M3/MIN

工作气压：0.3-0.7Mpa

安装方式：立式/卧式可选

赣工/GANGONG活塞式气动马达（1/2HP）简介：

EARLY SUN卧式活塞式气动马达是一种作连续旋转运动的气动执行元件，是把压缩空气的压力能转换成回转机械能的能量转换装置。其作用液压马达，它以输出转矩驱动执行机构作旋转运动。

卧式活塞式气动马达可与传动设备配套或搅拌设备配套使用。

郑重承诺：活塞式气动马达保质2年，2年内出现机械故障免费更换

赣工/GANGONG气动马达特点：

- 1.使用压缩空气作为动力源，100%防爆，安全可靠。
- 2.可长时间连续运转，长时间运转马达温升小，不发热，无需散热。
- 3.初阳牌活塞式气动马达可无级调速。只需要调节进气量大小，就能轻松实现转速的调节。
- 4.可实现正反转，通过改变进排气方向即能实现输出轴的正转和反转，并且可以瞬时换向。气马达换向工作的一个主要优点是它在瞬时可升到全速的能力。实现正反转的时间短，速度快，冲击性小，而且不需卸负荷。
- 5.工作安全，不受振动、高温、电磁、辐射等影响，适用于恶劣的工作环境，在易燃、易爆、高温、振动、潮湿、粉尘等不利条件下均能正常工作。
- 6.有过载保护作用，不会因过载而发生故障。负载过大时，气动马达只是降低转速或停止，当过载解除，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。
- 7.活塞式气动马达具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。可以带负荷启动。
- 8.活塞式气动马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便等特点。
- 9.活塞机械运转，长时间连续使用，故障率低，使用寿命长，节能经济。

赣工/GANGONG活塞式气动马达订购说明：

- 1.气动马达报价不含税含运费，我司可开17%增值税票（开增值税请加税金）。
- 2.气动马达产品实拍图片，工厂直销。
- 3.赣工/GANGONG牌活塞式气动马达质保2年，保修期内出现机械故障免费更换。
- 4.小件产品快递送货上门，大件产品物流自提。
- 5.合作快递公司：中通，德邦快递；物流公司：德邦等。
- 6.可货到付款，采用德邦代收货款。

活塞式气动马达行业应用：

油漆涂料、油墨、胶水、环氧树脂、化合物、聚合物、油脂等危险\易燃易爆等液体的搅拌；混合使用；

同时可用于矿山机械、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械制造等设备传动使用。

活塞式气动马达保养：

- 1.使用干燥，无水、无油，清洁的压缩空气
- 2.在马达进气端加装气源处理三联件（调压、空气过滤、油雾器）
- 3.定期更换消声器
- 4.润滑油：ISO VG32或相似品
- 5.马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

活塞式气动马达选型参考：

1.活塞式气动马达功率要求多大？

活塞式气动马达功率主要有：1/8HP、1/6HP、1/4HP、1/3HP、1/2HP、3/4HP、1.2HP等不同功率可选。

2.气动马达转速要求多少？

气动马达转速一般为：1/8HP为1200转/分钟、1/6HP为1100转/分钟、1/4HP为900转/分钟、1/3HP为850转/分钟、1/2HP为750转/分钟、3/4HP为700转/分钟、1.2HP为360转/分钟；更多详细技术参数可参照技术表。

3.要求输出扭矩多大？

活塞式气动马达扭矩是根据马达功率确定的，如要求扭矩较高时可选配不同减速比的减速机，用于提升扭矩。

4.活塞式气动马达安装样式选择？

安装样式有：基本式（不带法兰）、立式法兰、卧式、IEC圆法兰（配减速机使用）；根据客户使用需求选配。

1/2HP活塞式气动马达采用金属漆涂装，表面光滑无堆皱现象，整体美观。

活塞式气动马达安装方式有多样性（立式、卧式、IEC法兰式安装）可轻松适应多种安装需求。