

交通护栏昆明安全防撞波形护栏乡村公路护栏

产品名称	交通护栏昆明安全防撞波形护栏乡村公路护栏
公司名称	昆明格拉瑞斯交通工程有限公司
价格	80.00/米
规格参数	材质:Q235 颜色:可定制 规格:4320*310*85
公司地址	经济技术开发区云大西路39号创业大厦A栋222-232室
联系电话	18088144526

产品详情

交通护栏昆明安全防撞波形护栏乡村公路护栏

波形护栏为公路防撞设施，又被称为波形防护栏、波形梁护栏、波形梁钢护栏、波形钢板护栏、波纹板护栏、波形防撞护栏、W板护栏。是目前国内外公路大桥应用最广泛的安全防护栏。主要是为了防止失控车辆冲出道路，一般为镀锌钢板加工而成，根据公路等级不同而采用不同的规格。

高速公路波形护栏材质：Q235碳素结构钢

镀锌波形护栏-锌层厚度平均85um,任何一点不低于61um，外观均完整，颜色一致，表面使用光滑，无流挂，滴瘤，结块等缺陷，冲击试验锌层不剥离，不凸起，不开裂，盐水喷雾不出现腐蚀现象。

喷塑波形护栏-涂层材料聚酯，涂层厚度达到大于等于76um，外观均匀、光滑、连线顺适、色泽一致，针孔1500V无火花，附着力划格试验后，涂层无剥离脱落等现象，冲击不剥落开裂，耐化学试剂无起泡、软化、丧失黏结等现象，盐水喷雾无起泡生锈的现象。

高速公路波形防撞护栏常用规格：

双波波形防撞护栏板：4320*310*85*2.5/3/4；

三波波形防撞护栏板：4320*506*85*3/4；

护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑

热镀锌——热镀锌是高速公路及普通道路中最为常见的一种表面处理方式；

热镀锌喷塑——热镀锌喷塑是三者当中抗腐蚀性能最好的一个，这种表面处理大多用在环境比较恶劣的环境，在中国黑龙江、辽宁北部一带应用广泛；

双波立柱：114mm*4.0/4.5mm*1200-2150mm；140*4.0/4.5mm*1200-2150mm；

三波立柱：130mm*130mm*6mm*1290-2540mm;140mm*4.5m*1200-2150mm；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

波形护栏的分类：

波形护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路。

材料：优质钢板经防腐处理

制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。

用途：高速公路、普通道路、桥梁、市政等行业的围栏、防护、装饰等设施。

产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。