

涡街流量计批发,电磁流量计价格

产品名称	涡街流量计批发,电磁流量计价格
公司名称	广州市日海仪器仪表有限责任公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:广州日海 型号:RH 产地:广州
公司地址	广州市增城区新塘镇太平洋工业区111号(厂房) 二楼
联系电话	15920197669 18925067786

产品详情

涡街流量计价格,电磁流量计图片,定量流量计参数

流量计特点：

涡街流量计可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易卡，不易结垢，耐高温，高压，无可动部件、无孔洞缝隙设计，产品无磨损、耐脏污，无须机械维修，使用寿命长
温压补偿一体化设计，采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行三年以上;
同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,不必轮流切换。
检测元件不接触流体，可靠性高，介质适应性强，动态测量范围宽，压力损失小。
电路采用表面贴装工艺，结构紧凑，可靠性高。采用分体式信号转换器，方便不同场合应用。
表体采用不锈钢材质，可适用于腐蚀性介质的测量；
现场液晶显示，脉冲、4~20mA输出或485通讯，可与工业自动化系统连接；

流量计技术参数：测量介质：液体、气体、蒸汽 介质温度：-30 ——+400 本体材料：
1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货) 环境温度：-30 ——+65 (特殊根据要求) 公称直径：
管道式：DN15——DN300；插入式：DN200-2000mm 测量精度：液体：测量值的±1.0%
气体：测量值的±1.5% 量程比：10：1 压力等级：1.6MPa，4.0 MPa (高压可特殊制造) 连接方式：
夹装式 DN15—DN300 法兰式 DN15--DN300。插入式 DN200-DN2000 护等级：IP65 转换器壳体：
压铸铝,上漆 供电电压：12——36VDC或3.6V锂电池 输出信号: 两线制4--20mA电流输出 现场显示：
液晶屏同时显示压力、温度、瞬时流量、累积流量 通讯方式：RS485通讯

流量计口径及流量范围对照表：

DN (mm)	液体 (m ³ /h)	气体 (m ³ /h)	蒸汽 (m ³ /h)
15	0.4-4	4-40	3-30
20	0.6-6	6-60	6-50

25	1 . 0-10	10-100	9-80
32	1.6-16	16-160	15-130
40	2 . 6-26	23-230	20-200
50	4-40	40-400	32-320
65	6-80	60-600	54-540
80	10-110	100-1000	82-820
100	18-180	160-1600	128-1280
125	26-260	260-2600	200-2000
150	40-400	360-3600	290-2900
200	70-700	680-6800	590-5100
250	100-1000	1000-8000	930-8000
300	150-1500	1500-11500	1330-11440
350	200-2000	2000-15600	1800-15600
400	250-2500	2500-20000	2400-20000
500	400-4000	4000-30000	3700-31800

流量计安装示意图：