

奥美特吊顶管道除湿机 壁挂式138升抽湿器

产品名称	奥美特吊顶管道除湿机 壁挂式138升抽湿器
公司名称	苏州奥美特电气有限公司
价格	1111.00/台
规格参数	品牌:奥美特 型号:AMD-138E 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区临湖镇银藏路666号
联系电话	0512-66954415 18962621597

产品详情

一、奥美特吊顶除湿机技术参数：

产品型号	AMD-138E
除湿量	138L/D
额定功率	2KW
电源	220V-50HZ
适用面积	130-160m ²
层高	2.6m
控制方式	全自动
循环风量	1550m ³ /h
使用环境温度	5 ~38
湿度控制范围	30%-90%RH
机外静压	40Pa
制冷剂	R22
外形尺寸(LxWxH mm)	900*585*397
净重(kg)	50

注：电源电压波动在 ± 10% 以内；三相电源相间不平衡在 2% 以内；

如有设计改进，恕不另行通知，请谅解；

二、产品特点：

- 1、产品重量轻、体积小、机身薄
- 1、吊在天花上，不占用地面空间

3、除湿范围广、风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确

4、人性化设计，可前后出风或侧出风运行

5. 选用大屏仪表板，湿度数字显示。

6. $\pm 1\%$ 精确调节， $\pm 3\sim 5\%$ RH精确控制

三、应用范围：

奥美特AMEATE吊顶除湿机适用于别墅、会议室、写字楼、宾馆、实验室、机房、餐厅、游泳馆、医疗住院大楼、食用菌种养殖场、桑拿室等场所的抽湿，超薄的机身安装在隐蔽的吊顶之中，不影响室内装修的效果，又能达到抽湿的目的。

奥美特吊顶除湿机除湿范围广，风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。

四、吊顶除湿机原理：

吊顶除湿机由压缩机、热交换器、风机、盛水器、机壳及控制器组成。工业除湿机原理可简单地理解成风扇将潮湿空气抽入机内，通过热交换器，此时空气中的水份冷凝成水珠，变成干燥的空气排出机外，如此循环使室内湿度降低。

1、除湿机的外循环

在正常开机的情况下 通过风机的运行 潮湿的空气从进风口吸入
经过蒸发器，蒸发器将空气中的水分吸附在铝片上 变成干燥的空气 经过冷凝器散热
从出风口吹出。

2、除湿机的内循环

通过压缩机的运行 排气口排出高温高压的气体 进入冷凝器冷却 变成低温高压气体
通过毛细管截流 变成低温低压的液体 通过蒸发器蒸发吸热
回到压缩机变成低温低压的气体，如此循环。

公司简介

苏州奥美特电气有限公司是一家专业从事空气温湿度控制设备的研发、生产、销售、制造于一体的高新技术型企业。奥美特AMEATE针对中国市场，以环保、节能的理念不断推出更多的优质产品，形成了以冷冻除湿机、转轮除湿机、加湿机、恒温恒湿机为主的四大系列产品。已广泛应用于制药、生物、卷烟、电子、食品、化工、橡胶、木材、家具、印刷、造纸、冷库、锂电池等多个行业。凭借产品自身的优势，奥美特电气温湿度控制产品已覆盖全球大部分城市，得到广大新老客户的肯定和好评。公司拥有you秀创新的技术研发人员、经验丰富的生产人员、敬业负责的销售团队、优质专业的售后服务、科学的管理方法和理念，并始终秉承专注、创新、服务，经验的宗旨。公司本着质量di一，服务至上的原则，致力于“奥美特”品牌的建设，坚持以客户为中心，以诚信为本为经营理念，及时为客户提供quan方位、高品质的产品和服务。客户的信任是我们永恒的追求和前进的动力！奥美特电气多年来一直致力于打造制冷行业的中高端品牌，未来我们会更加努力研发制造技术更先进、质量更稳定、性价比更高的制冷设备。