

# 带胶自粘海绵条密封海绵条

产品名称	带胶自粘海绵条密封海绵条
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

## 产品详情

产品特点：泡棉胶带具有吸音、抗震、密封，方便粘结各种表面等特点；具有很强的应力分散和吸收能力，很好的耐侯性和耐久性。可单或双面带胶粘，具有高粘力、持粘性强、耐高温耐候性能佳。不变色、不变质、环保、符合欧盟国家包装材料标准，防震防滑、绝缘密封、防撞防划、抗压耐老化、保存使用期特长

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。 耐腐蚀性：耐海

水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

用途：溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，箱包背垫，冲浪板，跪垫等高档泡棉胶带产品的基材；汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品、智力积木等

B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。独特的优点

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导 · 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。
- 表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k · 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 · 防火性能好氧指数32以上 · 安装简易快捷 · 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999

B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 应用领域 · 中央空调系统制冷机组与设备 · 冷冻水管

- 冷凝水管 · 风管及热水管道。