

耐腐防震隔音泡棉胶带

产品名称	耐腐防震隔音泡棉胶带
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

产品详情

pe泡棉胶带 PVC泡棉胶带厚度从0.6-10MM，常用颜色有黑色、白色、灰色，可根据客户要求定制彩色。特点：1.吸音、防震、密封，方便粘接各种表面。

- 2.具有很强的应力分散和吸收能力，很好的耐候性和耐久性。
- 3.耐水性：全闭孔泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。
- 4.耐腐性：耐海水、油脂。酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。
- 5.防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震。缓冲性能。
- 6.保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。
- 7.隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。
- 8.高回弹性，高压缩比。
- 9.阻燃性。应用：1.门窗密封；
- 2.汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；
- 3.冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；
- 4.电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。
- 5.汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件等。

产品特点：泡棉胶带具有吸音、抗震、密封，方便粘结各种表面等特点；具有很强的应力分散和吸收能力，很好的耐候性和耐久性。可单或双面带胶粘，具有高粘力、持粘性强、耐高温性能佳。不变色、不变质、环保、符合欧盟国家包装材料标准，防震防滑、绝缘密封、防撞防划、抗压耐老化、保存使用期特长

耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐性：耐海

水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

用途:溜冰鞋、运动鞋的内衬材料，运动鞋垫，箱包背垫，冲浪板，跪垫等高档泡棉胶带产品的基材；汽车、空调、冰箱、冰柜、家用电器、工程制冷及冷藏和冷冻等；冰库、防寒建筑、轻型屋顶、建筑安装等建筑用隔热保温材料；汽车的座椅、汽车内饰、车顶、脚踏垫、遮阳板材料；电器、精密仪表、仪器等电子产品的防震缓冲包装等广泛领域。汽车电子配件、空调制冷配套件、冷库保温材料、机器设备密封缓冲件、热定型各种精密仪器、医疗刀具、量具的包装内衬，体育用品、智力积木等

