

30mm阻燃自粘橡塑隔音棉

产品名称	30mm阻燃自粘橡塑隔音棉
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

产品详情

产品名称：带背胶橡塑海绵 自粘式橡塑隔音棉 橡塑保温棉 阻燃隔热棉

阻燃自粘橡塑海绵 汽车隔音棉隔热棉 水箱保温棉

管道墙体ktv隔音棉产品规格：1米×10米×30毫米

（产品厚度5、7、10、15、

20、25、30毫米均有）产品特点：黑色自带背胶，无需另外购买胶水。防火阻燃：产品添加阻燃剂，具有离火自息的功能，但是背胶是不阻燃的。用途：管道保温、水箱保温、制冷设备保温、墙体隔音、汽车隔音，建筑内墙保温、隔热、隔音系统，空调、电器领域等等，用途非常广泛。

B1级橡塑保温板导热系数低完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。独特的优点

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导 · 导热系数，在0℃时不超过0.034W/m·k。
- 表面放热系数高，达到9W/m²·k · 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 · 防火性能好氧指数32以上 · 安装简易快捷 · 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料不含甲醛、粉尘和纤维橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999

B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 应用领域 · 中央空调系统制冷机组与设备 · 冷冻水管

- 冷凝水管 · 风管及热水管道 PVC/NBR橡塑发泡保温材料是由本公司引进国外先进技术，采用全自动生产线生产的环保型产品。主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，切吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广（-40 -120 ）；耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。