

双瓶全钢报警气瓶柜智能报警气瓶柜现货供应

产品名称	双瓶全钢报警气瓶柜智能报警气瓶柜现货供应
公司名称	深圳市创兴联工业制品有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	规格:1800*900*450 材质:全钢 产地:广东
公司地址	深圳市宝安区松岗街道廊下第三工业区
联系电话	15779616772

产品详情

材质：采用优质冷轧钢板经折弯、冲压、焊接等制作而成；

涂层：经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；

颜色：灰色（或客户自选）

配备:自动报警系统及排风功能;

【柜体】采用1.2mm厚度优质冷轧钢板，表面经磷化处理（注：对钢板进行去油、除锈，使其表面形成一层保护膜，增大上粉率及牢固性）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。结构为全钢对开门。

【抱箍】采用3mm厚度优质钢板，表面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。

【抱箍链】采用连环钢链，表面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。

【视窗】采用5mm厚度平板玻璃，钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度。

【标志】采用国家标准防火标志。

【配置】工业专用连杆锁*1把，采用车床车制圆钢铰链，经磷化处理，环氧树脂喷涂。左右两侧开线管孔，便于气瓶气管及报警器与相关设备或电源连接；

【报警器】采用专用可燃气体探测器，空气扩散采样，当达到芯片切点设定的浓度时，将自动报警。

【排风系统】采用MAXAIR型号风机，配合报警装置，一线连接，在报警后5秒内自动启动排风装置，稀释可燃气体浓度直至低于芯片切点设定值。

【活动翻板】采用3mm厚度钢板，面磷化处理（对钢板去油、去锈、表面形成一层保护膜使其在防腐蚀方面效果更持久）表面EPOXY环氧树脂喷涂，进烘箱高温固化。配合车制固定铰连使用，便于气瓶的装卸。

规格：

单瓶气瓶柜：W600*D450*H1800(mm)

双瓶气瓶柜：W900*D450*H1800(mm)

三瓶气瓶柜：W1200*D450*H1800(mm)