

蓄水池消毒SCII-20HB水箱消毒器

产品名称	蓄水池消毒SCII-20HB水箱消毒器
公司名称	石家庄腾兴环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	腾兴:1 wts-2a:550 河北:石家庄
公司地址	正定县北白佛村村西（注册地址）
联系电话	13780402112

产品详情

水箱自洁消毒器是利用微电解电化学反应的原理，使水中溶解的氯离子、水分子产生强氧化性物质，以达到对水体净化、消毒，杀菌、灭藻的功效。设备由循环泵、释能器（微电解槽）、控制器及能量传输电缆三部分组成，按安装位置可分为外置式和内置式。

原理

通过循环微电解水中物质（二氧化氯（ ClO_2 ），（ O_3 ），活性氧（ O ）、分子氯（ Cl_2 ）等）产生氧化物质杀灭饮水中的细菌；

当水停留时间较长时可在水中产生一定浓度的氧化物质，持续消毒（相当于余氯的作用）。

设计选用要点

水箱自洁消毒器应根据二次供水箱（池）容积和形状选择单台或多台均匀布置(考虑单台消毒器的保护半径)，根据实际情况选择其处理量和安装方式。

安装方法

一、内置式水箱自洁消毒器安装方法/步骤

1、将能量控制器安装在干燥通风处、有防雨、防水措施。

2、将控制电缆接入能量控制器

3、使水位超过释能循环器，并于指定时间接通220V主电源使水箱自洁消毒器开始工作

4、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源，再使用时仍按指定时间接通电源

二、外置式水箱自洁消毒器安装方法外置型水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。

1、水箱自洁消毒器安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。

2、使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220V主电源使设备开始工作。

3、须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

注意事项

提供水箱参数：水箱、水池有效尺寸及构造、人孔尺寸、水箱间布置等。

具体产品的施工安装要点需详见企业样本。