供应亚克力有机玻璃板材

产品名称	供应亚克力有机玻璃板材
公司名称	无锡市德生亚克力板材有限公司
价格	.00/1
规格参数	
公司地址	滨湖区胡埭工业园紫荆路8号
联系电话	18921532929

产品详情

1.硬度:

硬度是 能体现浇注压克力板生产工艺和技术的参数之一，是品质控制中的重要一环。硬度能反映出原料MMA纯度、板材耐候性以及耐高温性能等。硬度直接影响到板材是否会收缩弯曲变形，加工时表面是否会出现皱裂等情况。硬度是评判压克力板品质好坏硬性指标之一。我公司出品的进口料挤出压克力板具有目前国内同等产品 高的硬度指标。平均达洛氏硬度值89度左右。?

2.厚度公差：

板材厚度公差的控制是品质管理和生产技术的重要体现。进口料浇注压克力板的厚薄公差控制在 0.2mm以内。

3.透明度/白度：

严格的原料配选、先进的配方跟进和现代化的生产工艺制作，确保板材极佳的透明度和纯白度。火焰抛光后晶莹剔透。

注意事项

1.压克力板不可与其他有机溶剂同存一处，更不能接触有机溶剂?

2.运输过程中，不能将表面保护膜或保护纸擦破?

3.不能使用在温度超过85°C的环境

4.清洁压克力板材时只须用1%的肥皂水，用软棉布沾肥皂水，不可用硬物或干擦，否则表面很容易被擦伤?

5.压克力板冷热膨胀系数很大，因温度变化应考虑预留伸缩间隙

PMMA亚克力板产品规格

名称常规尺寸（宽*长）常规厚度（mm）常规颜色板材表面膜

PMMA亚克力1.22M*2.44M0.8mm-15mm透明双面透明膜

双面纸膜

透明膜 纸膜

乳白

冬瓜白

瓷白

红色

黑色等

厚度：可根据客户要求定制0.8mm-15mm以内任何厚度

宽度：可根据客户要求定制1300mm以内任何宽度

长度：可根据客户要求定制满足物流条件的任何长度

包装：双面牛皮纸或PE膜

交货期：按照订单，绝不拖延！

优点：a.具有高透明度，达92%，所需灯光强度小，节省电能

b.不易褪色，耐侯耐酸碱性能好；

c.重量轻，方便移动及支架承受负荷小；

PMMA亚克力板产品用途

1.建筑应用:橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等

2.广告应用:灯箱、招牌、指示牌、展架等

3.交通应用:火车、汽车等车辆门窗等

4.医学应用:婴儿保育箱、各种手术医疗器具 民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等

5.工业应用：仪器表面板及护盖等

6.照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等