

灌浆料 河北灌浆料 灌浆料厂家直销

产品名称	灌浆料 河北灌浆料 灌浆料厂家直销
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

北京灌浆料 通州灌浆料 灌浆料厂家直销

CGM高强无收缩灌浆料

1、适用范围：桥梁支座灌浆，设备基础二次灌浆，地脚螺栓锚固，栽埋钢筋，建筑物梁、板、柱、基础和地坪的补强加固，钢结构柱脚板二次灌浆，适用于铁路枕轨等快速抢修，水泥混凝土路面、机场跑道等快速修补，止水堵漏快速修补。

2、灌浆料配制：

一、一般地，按通用加固型12-13%的标准加水搅拌，豆石加固型按9-10%的标准加水搅拌。

二、高强无收缩灌浆料的拌和可以采用机械或人工搅拌。建议采用强制式搅拌机机械搅拌，可保证搅拌均匀，搅拌时间3-5分钟。人工搅拌时间在5分钟以内完成。搅拌完的灌浆料，随停放时间表增长，其流动性降低，应在40分钟内用完。严禁在**高强无收缩灌浆料**中掺入任何外加剂。

CGM高强无收缩灌浆料

3、灌浆施工方法：

一、较长设备或轨道基础，应采用分段施工。

二、灌浆开始后，必须连续进行了，不能间断，并尽可能缩短灌浆时间。

CGM高强无收缩灌浆料

4、灌浆料养护：

一、灌浆完毕，灌浆料初凝后应立即加盖草袋或岩棉被，并保持湿润。

二、冬季施工时，灌浆料、拌和水及养护措施应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）的有关规定。

三、灌浆后24-36小时不可受到振动，以避免损坏未结硬的灌浆层。