

BQS200-18-22隔爆型排污排沙潜水电泵

产品名称	BQS200-18-22隔爆型排污排沙潜水电泵
公司名称	济宁骄阳机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:BQS(BQW)200-18-22/N 流量:200 扬程:18
公司地址	济宁市金宇路47号汇景国际城A座八层13—14号房（注册地址）
联系电话	0537-2089518 18660755750

产品详情

BQS(BQW)200-18-22/N隔爆型排污排沙潜水电泵，BQS-22KW排污排沙潜水电泵，BQS系列煤矿用潜水排污电泵，排污潜水泵，潜水电泵，电泵，隔爆排污排沙电泵，BQS系列排污泵，排沙潜水泵，隔爆潜水电泵，BQS潜水泵，水泵

BQS(W)矿用隔爆型排污排沙潜水电泵，是泵和电动机组合一体的电力排灌设备，外型美观，结构简单，密封性能好，性能稳定，寿命长，安装使用方便，且可以长期在水下连续作业，被广泛用于煤矿立井、斜井及井底散煤泥地自动化排水。内装式电泵，水由电动机夹层中流过，有效的延长了电泵的使用寿命；外装式电泵，叶轮采用双流道大过流结构，运行平稳，排污能力强，防缠绕，无堵塞现象，并且有体积小，重量轻，携带方便的特点。

结构特点

BQS(W)系列的矿用隔爆型排污排沙潜水电泵严格根据煤炭行业标准MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》、中华人名共和国国家标准GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》设计制作，电动机采用Y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。

电泵采用O形橡胶密封圈作为静密封，结构性能好，采用橡胶硫化曲线控制技术保障了O型圈耐潮防老化的质量及密封性能。动密封采用两套机械密封，并有油室隔离保护，有效地为转动摩擦副提供润滑，形成流体膜润滑保护，同时释放在运动过程中积聚的热量，从而延长了机械密封的使用寿命，确保了密封性能。

电泵的流体部件材质采用耐磨合金铸铁，水泵部分采用流体机械设计及平衡技术，有效的延长了电泵的

使用寿命。

用与含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水、煤矿立井、斜井施工排水、矿井无水仓井底主排水、主井井底散煤仓自动排水、老塘、无人区涌水自动排水、煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放、清水仓排水、救灾抢险排水、城市环境系统中污水排放处理

型号：BQS(BQW)200-18-22/N

流量：200(m³h)

扬程：18h

功率：22kw

电压：380或660或1140V

电流：43.9或25.2或14.6A

同转步数：1500r/min

机组效率：53.2%

通过直径最大颗粒：10mm

使用条件

输送介质温度应不超过40

含固体颗粒的介质、其体积浓度一般不超过2%

输送介质pH值在4~10范围内

工作环境温度0~40

水泵潜入水深值不超过5m

介质中固体最大粒直径不大于水泵流道过流断面最小尺寸的50%

排污潜水泵，潜水电泵，电泵，隔爆排污排沙电泵，BQS系列排污泵，排沙潜水泵，隔爆潜水电泵，BQS潜水泵，水泵

联系人：刘经理 电话：18660755750

传真：0537-2089518 QQ：2921601420

网址：<http://jiaoyangjixie.com>

地址：济宁市任城区金宇路47号