

# 山东里氏硬度计厂家不带打印和带打印两种规格

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东里氏硬度计厂家不带打印和带打印两种规格       |
| 公司名称 | 济南金相仪器设备有限公司                |
| 价格   | 1.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:济南金相<br>产地:山东<br>包装:纸箱包装 |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区张庄路72号             |
| 联系电话 | 18563703691                 |

## 产品详情

电话：18563703691QQ：3353590638晋经理

山东里氏硬度计厂家，济南金相仪器设备有限公司专业生产、销售里氏硬度计，型号有FZ110，FZ180。FZ110里氏硬度计不带打印，FZ180里氏硬度计带打印。

### FZ110里氏硬度计

#### 一、FZ110里氏硬度计技术参数：

可测试硬度制式：HL、HRC、HRB、HV、HB、HS

测试精度：HLD  $\pm 6$  HRC  $\pm 1$  HB  $\pm 4$

标准冲击装置：D型冲击装置

测量范围：(170-960)HLD，(17.9-69.5)HRC，(19-683)HB，(80-1042)HV，(30.6-102.6)HS，(13.5-101.7)HRB

可选冲击装置：D/C/DC/D+15/DL/G

识别功能：自动识别冲击装置类型功能

同时可配冲击装置数量：任意

文字说明：全中文菜单

屏幕显示：128\*64点阵LCD，具有背光，可调节对比度

测试方向：支持360度（垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上）

数据储存：可存储100组测试数据

测量工件的最大硬度颠值：940HV（D/DC/DL/D+15/C）冲击装置

自动检测电压：当工作电压低于额定值时，自动报警

电源：3\*1.5V AAA

外型尺寸：155×68×27mm

重量：220g

## 二、适用材料：

钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜锌合金（黄铜）、铜锡合金（青铜）、纯铜

## 三、工作条件

环境温度：操作温度 - 10 ~ + 50 ；存储温度：-30 ~ + 60 ；相对湿度 90% ；

周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。

## 四、产品特性

具有统一、独立校准模式，可单独对某一种硬度制式进行校正。也可在统一模式下校正测值. 可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；

可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；自动检测电池电压，电池低电压预警，在测试状态有电量显示图标；丰富的状态栏显示，显示蜂鸣器、错误信息、时间、电池电量等多种状态。

## 五、仪器配置

主机：1台

仪器箱：1个

D型冲击装置：1套

硬度校准块：1块

电池：3节

毛刷：1个

小支承环：1个

随机资料：1份

## 六、测量条件

- 1、工件被测处厚度大于10mm，最起码8mm。
- 2、被测工件自身重量约大于2.5kg，工件自身重量差太多的需耦合。
- 3、被测处表面光洁度要好，无明显车纹，如有明显车纹需测前用砂轮打磨。

我公司专业做里氏硬度计，洛氏硬度计，布氏硬度计，维氏硬度计，金相显微镜，金相制样设备，金相分析软件等，您有相关产品需求可以随时联系我！