

# 佛山江门进口加玻纤聚砜PSU棒材60 120直径

产品名称	佛山江门进口加玻纤聚砜PSU棒材60 120直径
公司名称	佛山市茂誉塑胶材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	盖尔:1 PSU:1 德国:1
公司地址	顺德大良日高卡卡1085号
联系电话	13679820388

## 产品详情

联系电话 13679820388 黄先生

代理进口专销美国杜邦，瑞士跨骏，德国盖尔、巴斯夫、劳士领、恩欣格，日本宝理、东丽塑料.深圳PSU板|佛山PSU棒|东莞PSU板|上海PSU棒|德国进口PSU板|德国进口PSU棒/黄色PSU板|杭州黄色PSU棒|琥珀色PSU板|琥珀色PSU棒|聚砜板|聚砜棒/苏州PSU板/深圳PSU棒/原装PSU板/原装PSU棒/PSU圆棒/5-100mmPSU圆棒/60mmPSU棒/1-100mmPSU板/PSU板

### 聚砜PSU

#### 介绍

聚砜是分子主链中含有链节的热塑性树脂，英文名Polysulfone（简称PSF或PSU）有普通双酚A型PSF（即通常所说的PSF），聚芳砜和聚醚砜二种。

#### 特性

PSF是略带琥珀色非晶型透明或半透明聚合物，力学性能优异，刚性大，耐磨、高强度，即使在高温下也保持优良的机械性能是其突出的优点，其范围为-100~150℃，长期使用温度为160℃，短期使用温度为190℃，热稳定性高，耐水解，尺寸稳定性好，成型收缩率小，无毒，耐辐射，耐燃，有熄性。在宽广的温度和频率范围内有优良的电性能。化学稳定性好，除浓硝酸、浓硫酸、卤代烃外，能耐一般酸、碱、盐、在酮、酯中溶胀。耐紫外线和耐候性较差。耐疲劳强度差是主要缺点。PSF成型前要预干燥至水份含量小于0.05%。PSF可进行注塑、模压、挤出、热成型、吹塑等成型加工，熔体粘度高，控制粘度是加工关键，加工后宜进行热处理，消除内应力。可做成精密尺寸制品。

#### 用途

PSF 主要用于电子电气、食品和日用品、汽车用、航空、医疗和一般工业等部门，制作各种接触器、接插件、变压器绝缘件、可控硅帽，绝缘套管、线圈骨架、接线柱，印刷电路板、轴套、罩、电视系统零件、电容器薄膜，电刷座，碱性蓄电池盒、电线电缆包覆。PSF还可做防护罩元件、电动齿轮、蓄电池盖、飞机内外部零配件、宇航器外部防护罩，照相器档板，灯具部件、传感器。代替玻璃和不锈钢做蒸汽餐盘，咖啡盛器，微波烹调器、牛奶盛器、挤奶器部件、饮料和食品分配器。卫生及医疗器械方面有外科手术盘、喷雾器、加湿器、牙科器械、流量控制器、起槽器和实验室器械，还可用于镶牙，粘接强度高，还可做化工设备（泵外罩、塔外保护层、耐酸喷嘴、管道、阀门容器）、食品加工设备，奶制品加工设备、环保控制传染设备。

主营：特种工程塑料：POM,POM-ESD,PVC-U,CPVC,PVDF,PETP,PET,PBT,PPS,PSU,PEEK,UPE,PEI,PBI,PPO等各种材料板材及棒材。

工程塑料：PTFE,MC,PA6,PA66,PU,POM,PVC,ABS,PC,PE,PP,PS,PMMA,475等各种材料板材及棒材。

绝缘材料：进口及国产材料：电木板，冷冲板，环氧板环氧棒，电布板棒，合成石，红钢纸，防火纸等材料。

丝印片材：PC,PVC,PET,PP,PEC，尼龙，POM等材料。

防静电材料：防静电尼龙，防静电POM，防静电亚克力，防静电PVC,防静电PC等材料。

本公司专业代理德国、日本、韩国、瑞士、美国、台湾等知名品牌工程塑料，货源充足，品种最齐全。欢迎广大客户来电洽谈业务。