

AM410叶片式气动马达 可替代GAST气动马达

产品名称	AM410叶片式气动马达 可替代GAST气动马达
公司名称	赣工机械设备科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赣工 型号:AM410 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼南侧305室之二(集群注册)
联系电话	0769 - 87037816 15920631511

产品详情

1.7HP叶片式气动马达技术参数：价格：1580~1880元/台

1.7HP叶片式气动马达技术参数：

品牌：赣工GANGONG

型号：V3（AM410/4AM）

功率：1.7HP(1.3KW)

扭力：4.1N.m

额定转速：0~3000转/分钟（转速可调）

工作压力：0.4~0.7Mpa

耗气量：1.8M3/min

输出轴：12.7mm

进出口径：1/4"

固定方式：立式/卧式/IEC法兰式

注意事项

- 1.气动马达与输出轴连接不当会形成不良动作或导致故障。使用前必须锁紧连接器和被驱动物；防止高速旋转时甩出对象造成人身伤害。
- 2.发现气动马达运转不畅或出现故障时应立即停止，由专业技师进行检查，维修。
- 3.气马达安装连接完成时先手动转动输出轴，无异常响声、无摩擦现象，再缓慢开启进气阀；刚开始运转时不可全开，只能慢慢开启观察运转时是否会出现异常响声或不良动作。开启30秒后运转无异常则可全开进气阀。
- 4.严禁拆除气马达零部件后继续使用，缺少部件将导致气马达故障，更可能危害操作人员人身安全。
- 5.使用过程中，应轻拿轻放，不可带病运转，更不可抛、扔、摔、砸等不规范操作。
- 6.气马达不可在无负载时长时间高速运行，无负载高速运转时将可能缩短气动马达使用寿命。
- 7.气动马达高速运转时，不可用手握被驱动物，防止转速过快造成人身伤害。
- 8.气动马达速度控制和稳定性必须从供气端调整，这样排气端就不会产生背压。
- 9.气动马达运转时必须安装气源三联件，油雾器中必须保证供油正常。

气动马达行业应用：油漆涂料、油墨、胶水、环氧树脂、化合物、聚合物、油脂等危险\易燃易爆等液体的搅拌；混合使用；同时可用于矿山机械、油田、化工、造纸、炼钢、船舶、航空、工程机械制造等设备传动使用。

赣工机械设备科技（东莞）有限公司

联系人：胡生

旺旺：赣工机械设备科技（东莞）

手机：15920631511

邮箱：15920631511@163.com

电话：0769-87037816

网址：www.jxgangong.xin

传真：0769-87037816

<https://jxgangong.1688.com>