

# 废塑料炼油 商丘东和 常压

产品名称	废塑料炼油 商丘东和 常压
公司名称	商丘市东和专用设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:商丘东和 工作介质:常压 设计压力:0.05 ( Mpa )
公司地址	中国 河南 商丘市 经济技术开发区豫苑路东侧18号
联系电话	0086 370 2913999 13592370775

## 产品详情

品牌	商丘东和	工作介质	常压
设计压力	0.05 ( Mpa )	设计温度	0-500 ( )
容积	21 ( m3 )	外形尺寸	2200*6000 ( mm )
重量	24000 ( kg )	传热面积	38 ( m2 )
型号	WJ-6G	产品别名	中国环境保护产业协会会员单位
产品用途	炼油		

废旧

www

塑料从料斗中流出，由螺旋加料器输送进入电热反应器，其中流化层约20m深。每小时需要50l液化加热，热分解气体在电力除尘器中除尘，再在深度冷却器中部分液化，未经冷凝的气体可作为液化介质返回反应器再用。

美国肯塔基大学燃料化学家班迪塔格希艾等发明了用沸石分子筛作催化剂将各种塑料放入沙浴器内混合，然后把这种浆液倒入反应器中，加氢加压，最后再加热导致高分子塑料分解成高质燃料油的方法。

以上三家国外具有代表性的废塑料油化设备，在生产过程中的三废处理都可以达到各自国家的环保要求，但投

资都在200万人民币以上，每天产量只有5吨左右的燃料油，无法推广，不具备商业价值。 [www.sqdh.net](http://www.sqdh.net)