

# 卧式安装AD665叶片式气动马达

产品名称	卧式安装AD665叶片式气动马达
公司名称	赣工机械设备科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赣工 型号:AD665 产地:广东
公司地址	东莞市南城街道莞太路胜和路段7号利士楼三楼南侧305室之二(集群注册)
联系电话	0769 - 87037816 15920631511

## 产品详情

名称：气动马达（叶片式）

产品型号：AD665W-3

最大功率：4HP

额定扭矩：25N.m

额定转速：0~1000转/分钟

耗气量:3.6m<sup>3</sup>/min

输出轴：28mm

空气进出口径：1/2（DN）

工作压力：0.4~0.7Mpa

安装方式：卧式安装

活塞式气动马达特点：

- 1.使用压缩空气为动力源，100%防爆，安全可靠。
- 2.可长时间连续运转，马达温升小，不发热。

- 3.只需调节进气，就能轻松实现转速调节。
- 4.可正反转，通过改变进排气方向即能实现输出轴的正转和反转，并可以瞬时换向。瞬时可升到全速的。且不需卸负荷。
- 5.工作安全，在恶劣恶劣的工作环境下均能正常工作。
- 6.过载保护作用，不会因过载而发生故障。负载过大时，气动马达只是降低转速或停止，当过载解除，立即可以重新正常运转，并不产生机件损坏等故障。
- 7.具有较高的起动力矩，可以直接带载荷启动。启动、停止均迅速。可以带负荷启动。
- 8.功率范围及转速范围较宽。功率小至几百瓦，大至几千瓦；转速可从零一直到每分钟上万转不等。
- 9.气马达具有结构简单，体积小，重量轻，马力大，操纵容易，维修方便等特点。
- 10.活塞式气动马达根据功率、扭矩的要求可配装减速机，提升扭矩。
- 11.活塞机械运转，长时间连续使用，故障率低，使用寿命长，节能经济

叶片式气动马达使用说明：

使用动力：压缩空气（清洁、无油水物质；经冷冻干燥处理为标准）

工作气压：3~7kg/cm<sup>2</sup>(100psi)；最高使用压力：7kg/cm<sup>2</sup>

使用温度：-10 ~ +70 在不结冰（冻）状态下才可使用

润滑油：空气入口经注油器给油，使用ISO VG32润滑油，每分钟1~2滴

马达缸体内部每年更换加注LUGREASELS-1EH黄油

叶片式气动马达选型参考：

1.气动马达功率要求多大？

叶片式气动马达功率主要有：0.5HP、0.93HP、1.7HP、4HP、5HP等更大功率可选，叶片式气动马达可配减速机提升扭矩。

2.气动马达转速要求多少？

叶片式气动马达转速一般为：0.5HP为6000转/分钟、0.93HP为3000转/分钟、1.7HP为3000转/分钟、4HP为3000转/分钟；微型叶片式气动马达可高达万转左右更多详细技术参数可参照技术表。

3.要求扭矩多大？

叶片式气动马达扭矩是根据马达功率确定的，如要求扭矩较高时刻选配不同减速比的减速机，用于提升扭矩，在提升扭矩的同时，转速相应的降低。

#### 4. 气动马达安装样式选择？

安装样式有：基本式（不带法兰）、立式、卧式、IEC圆法兰（配减速机使用）；根据客户使用需求选配。

赣工机械设备科技（东莞）有限公司

联系人：胡生

旺旺：赣工机械设备科技（东莞）

手机：15920631511

邮箱：15920631511@163.com

电话：0769-87037816

网址：[www.jxgangong.xin](http://www.jxgangong.xin)

传真：0769-87037816

<https://jxgangong.1688.com>