

断桥铝门窗推拉平移窗佛山断桥铝合金门窗欧顿门窗

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 断桥铝门窗推拉平移窗佛山断桥铝合金门窗欧顿门窗 |
| 公司名称 | 佛山市欧顿门业有限公司 |
| 价格 | 9.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:欧顿门业 型号:6089 产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区 |
| 联系电话 | 13380835261 |

产品详情

广东铝合金平开门厂铝合金吊趟门铝合金阳台门铝合金吊门推拉门铝合金门的使用越来越广泛，又分铝合金平开门、铝型材双开门、电动平开门、钛镁合金平开门、铝合金艺术门。佛山铝合金门认为，在选择铝合金门的时候，要注意铝型材的材质。主要有以下几个选购要点：一、门表面不应有明显的擦伤、划伤、碰伤等缺陷。二、门相邻杆件着色表面不应有明显的色差。三、门表面不应有铝屑、毛刺、油斑或其他污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。四、厚度：铝合金推拉门有70系列、90系列两种，系列数表示门框厚度构造尺寸的毫米数。铝合金推拉窗有55系列、60系列、70系列、90系列四种。在选购铝合金门的时候最好选择厚度较高的产品，质量比较有保证。五、强度：应用于铝合金门生产制造的铝型材，其抗拉强度应达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿。选购时，可用手适度弯曲型材，松手后应能复原状。六、色度：同一根铝合金型材色泽应一致，如色差明显，即不宜选购。七、平整度：检查铝合金型材表面，应无凹陷或鼓出。八、光泽度：铝合金门避免选购表面有开口气泡（白点）和灰渣（黑点），以及裂纹、毛刺、起皮等明显缺陷的型材。九、氧化度：氧化膜厚度应达到10微米。选购时可在铝合金型材表面轻划一下，看其表面的氧化膜是否可以擦掉。铝合金门的质量标准：一看用料。优质的铝合金门所用的铝型材，厚度、强度和氧化膜等，应符合有关的国家标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，抗拉强度达到每平方米毫米157牛顿，屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度应达到10微米。如果达不到以上标准，就是劣质铝合金门窗，不可使用。二看加工。优质的铝合金门，加工精细，安装讲究，密封性能好，开关自如。劣质的铝合金门，盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，以锯切割代替铣加工，不按要求进行安装，密封性能差，开关不自如，不仅漏风漏雨和出现玻璃炸裂现象，而且遇到强风和外力，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，毁物伤人。三看价格。在一般情况下，优质铝合金门因生产成本低，价格比劣质铝合金门要高30%左右。有些有壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门，抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定，使用很不安全。此外，目前加工铝合金门的个体户较多，他们不懂得铝合金门的结构特点及其性能。为了降低成本偷工减料，以次充好，产品的隐患较大，一般不宜采用。最好选用正规铝合金门生产厂家的产品。这里要特别说明一点：现在的国家标准的型材厚度为1.4mm,如果供应商选择的是1.2mm或者1.0mm壁厚甚至更薄的材料的话，都是属于不达标的产品，请您在选购时注意。选择铝合金门的优点：一、自重轻、强度高。密度仅为钢材的1/3。二、密闭性能好。密闭性能直接影响着门的使用功能和能源的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。三、耐久性好，使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不

脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长。四装饰效果优雅。铝合金门表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀、耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。铝合金门由于自重轻，加工装配精密、准确，因而开闭轻便灵活，无噪声。