

# 彩色橡塑空调保温海绵

产品名称	彩色橡塑空调保温海绵
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

## 产品详情

橡塑海绵制品有各种型号板材、管材，各种产品简单方便，易于安装。在使用温度范围(-40 °C~105 °C)内适用于中央空调系统制冷机组与设备，冷冻水管，冷凝水管，风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。橡塑保温板的优点：1、导热系数低橡塑发泡保温材料平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034W/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。2、阻燃性能好橡塑海绵保温板中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球、材料具有自熄灭特征。3、闭孔式发泡，防潮性能好橡塑保温板与其他产品的防潮性能对比：a、玻璃纤维: 开孔结构水汽渗透率高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，使保温效果大大降低。b、发泡聚乙烯(PEF): 连孔结构，有较高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。c、橡塑: 闭孔结构的水汽渗透率小，能长期保持较低的导热系数。4、抗震性能好橡塑绝热材料具有很高的弹性，因而能大限度的减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。5、柔韧性能铝箔贴面橡塑海绵制品具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。6、安装方便、外形美观高密度橡塑保温材料富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性和保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。7、其它优点橡塑绝热材料使用起来很安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。

橡塑保温板具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道

，而且可以省工省料。橡塑板详细简介如下：主要特点 低密度，密闭式气泡结构，导热系数低水汽透过率极低，吸水率低阻燃性好，抗老化性能优，富柔软性施工方便。橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板，橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板 橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上 橡塑保温板：不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 环保性能绿色环保：不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，完全符合ISO14000国际环保认证要求。应用领域基于上述特性本品被广泛中央空调冷冻机房、建筑、船舶、车辆等行业的各类水汽管道的保温、隔热。并获得了理想的使用效果。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、扩套。安装简易快捷，本品材质柔软，施工安装方便。对于管道的安装，可随管道及安装进度套上后一起安装，也可以将管材剖开后，再用专业胶水粘合而成。对于阀门、弯头、三通等复杂形状，将板材及管材按实际要求切割，再依据不同形状选型包上，粘合即可。由此可确保整个系统的气密性且外形美观。基本操作规程建议使用我公司生产的橡塑专用胶水及胶带。所有的割隙接头都需用胶水粘接密封。粘接时先了解管道规格，由大到小，先弯头、三通、后管道、再阀门法兰。粘接胶水适量、材料接口应轻微挤压。保温厚度大，需要叠保温的情况下每层的割口相互错开。安装时切勿拉伸材料，应适当余出10mm