

定制自粘吸音波浪橡塑海棉

产品名称	定制自粘吸音波浪橡塑海棉
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

产品详情

橡塑保温板具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。橡塑板详细简介如下：主要特点 低密度，密闭式气泡结构，导热系数低水汽透过率极低，吸水率低阻燃性好，抗老化性能优，富柔软性施工方便。

橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板，橡塑保温板的作用，罐体保温板，通风管道保温板 橡塑保温板：防火性能好氧指数32以上 橡塑保温板：不含CFC，HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为B1级难燃材料，使用温度范围为-50 到110 环保性能绿色环保：不产生废气，废水，废渣，烟火等污染物，完全符合ISO14000国际环保认证要求。应用领域基于上述特性本品被广泛中央空调冷冻机房、建筑、船舶、车辆等行业的各类水汽管道的保温、隔热。并获得了理想的使用效果。由于本材料的柔软、耐屈绕等特点，可加工制作健身器材、医疗器械、日用品的把套、扩套。安装简易快捷，本品材质柔软，施工安装方便。对于管道的安装，可随管道及安装进度套上后一起安装，也可以将管材剖开后，再用专业胶水粘合而成。对于阀门、弯头、三通等复杂形状，将板材及管材按实际要求切割，再依据不同形状选型包上，粘合即可。由此可确保整个系统的气密性且外形美观。基本操作规程建议使用我公司生产的橡塑专用胶水及胶带。所有的割隙接头都需用胶水粘接密封。粘接时先了解管道规格，由大到小，先弯头、三通、后管道、再阀门法兰。粘接胶水适量、材料接口应轻微挤压。保温厚度大，需要叠保温的情况下每层的割口相互错开。安装时切勿拉伸材料，应适当余出10mm橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力湿阻 μ 5,000 既是保温层又是防潮层。

深圳市联创力科技有限公司于二零零三年成立，是专业加工电子新材厂商；拥有精密先进的生产设备、专业的生产技术人员、同时配备有标准无尘生产车间，并已全面通过ISO9001:2000质量管理体系和ISO10041环保体系的认证。

我们的产品广泛应用于:汽车产业、(LCD背光源、锂离子电池、彩屏手机、LCD液晶显示器、PDP等离子电视、手提电脑、复印机、传真机、电话机、DVD、仪器仪表、电子器件、家用电器)等电子产业、导电导热产业、包装产业、建筑产业、等其他产业。我们坚持以高端的品质,优质的服务来满足客户的需求。“质量第一、信誉第一、顾客至上”是我们公司的宗旨,我们愿意与广大客户携手共进、共发展、实现共赢、共创辉煌!