

防尘过滤橡塑海绵

产品名称	防尘过滤橡塑海绵
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

产品详情

橡塑保温材料主要特性 1、适用温度范围广 自

-40 至110 且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到国家B1级标准。

2、绿色环保 从生产至安装完全符合国家环保要求，外观整体美观。

3、导热系数低

本品具有较低导热系数，平均温度为0 时为0.034w/mk，表面放热系数高，达到9.5 w/mk,因此在相同的环境条件下,它的使用厚度比其它的温度材料薄一半以上,节省了楼层吊顶以上的空间,从而增加了楼层的可利用空间。

4、水汽透过率极低

因本品为闭泡式结构,且表面平整光滑,所以外界空气中的水汽很难渗透到材料之中,保冷保温不必再添加隔汽层,从而获得较佳的导热系数,它的阴湿因子大于 4.5×10^3 ,使它的整体既是保浊层又是防潮层。

橡塑保温板具有很高的弹性，因而能限度地减少冷冻

水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料，安装方便，外形美观。

因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，

也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带 粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

5、用料薄、省空间 橡塑保温

板是一种优质的隔音、绝热的保温材料，它不仅外形美观整洁，环保，施工也比较方便，而且隔音，绝热效果也相当好。因为它有独立的细密的气室，能有效的隔音，可以用于需要安静的环境中或者要求降噪的工程项目，用它隔音，既不会刺激人体的皮肤，也不会危害身体健康，所以使用起来非常安全，环保。另外它海岸有隔热效果，它的独立的细密的起泡结构，形不成空气对流，导热系数很小，并且还有防腐蚀的功效，是一种优质的隔热材料。

橡塑发泡保温板特点 密闭式发泡结构，导热系数小；具有良好的绝热效果，可节省能源消耗；密闭式发泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安全极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广〔-40 至120 〕耐候性良好，经久实用；独特的阻燃配方。使材料具有防火难燃效果。

橡塑发泡保温板优点 本产品是国际新兴的高科技保温材料，该产品的问世，改写了保温材料的历史，开创了保温材料的新纪元，并已得到广大用户的青睐密闭式气泡构造，有效地隔绝了水汽，即使产品表面划伤也不影响整体的隔汽性，因此勿需再添加隔汽层。优异的抗水汽渗透能力，吸水率低，导热系数低，且能长时间保持稳定，其使用厚度比其它保温材料薄的多，省工省料。阻燃效果好，自熄，不延燃，符合消防需要。使用温度范围宽，耐天候老化性优越，具有长期抵抗严寒，炎热，干燥，潮湿等恶劣环境的能力。富柔软性，安装方便，外观洁净美观。有减震、吸音效果。

橡塑发泡保温板用途 由于该材料良好的综合性能，目前已广泛用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。