

中央空调保温橡塑海绵发泡板

产品名称	中央空调保温橡塑海绵发泡板
公司名称	深圳市联创力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道宝石东路水田段226号
联系电话	86-0755-27609328 13088851172

产品详情

橡塑海绵制品有各种型号板材、管材，各种产品简单方便，易于安装。在使用温度范围(-40 °C~105 °C)内适用于中央空调系统制冷机组与设备，冷冻水管，冷凝水管，风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。华美橡塑保温板的特点：1、导热系数低橡塑发泡保温材料平均温度为0 时，本材料导热系数为0.034W/mk，而它的表面放热系数高，因此在相同的外界条件下，使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。2、阻燃性能好华美橡塑海绵保温板中含有大量阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球、材料具有自熄灭特征。3、闭孔式发泡，防潮性能好华美橡塑保温板与其他产品的防潮性能对比：a、玻璃纤维:开孔结构水汽渗透率高，导致随着使用时间的延长，导热系数也随着升高，使保温效果大大降低。b、发泡聚乙烯(PEF):连孔结构，有高的水汽渗透率，其材质硬而发脆，容易破损，寿命短。c、橡塑:闭孔结构的水汽渗透率小，能长期保持较低的导热系数。4、抗震性能好橡塑绝热材料具有高的弹性，因而能减少冷冻水和热水管道在使用过程中的震动和共振。5、柔韧性能铝箔贴面橡塑海绵制品具有绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。6、安装方便、外形美观橡塑保温材料富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性和保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。7、其它特点橡塑绝热材料使用起来既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱。

深圳市联创力科技有限公司于二零零三年成立，是专业加工电子新材厂商；拥有精密先进的生产设备、专业的生产技术人员、同时配备有标准无尘生产车间，并已全面通过ISO900

1:2000质量管理体系和ISO10041环保体系的认证。公司经营产品有：1、加工、销售国内外电子新材料、EMI屏蔽新材料，防震密封绝缘新材料：如电子海棉、PORON、橡胶、快巴、纸朴、防尘网、CR/NR发泡、PVC/PC/PET、保护膜以及进口高温特殊的单双面胶加工及销售。2、销售新材料：如5M泡棉类胶带：超薄防水泡棉胶带、亚克力泡棉胶带、汽车泡棉胶带、PE挂钩泡棉胶带、EVA泡棉胶带、PORON泡棉。5M薄膜类胶带；石墨胶带、超薄PET胶带、遮光胶带、可移胶带。5M导电导热类胶带：导电铜箔、铝箔胶带、导热胶带、导热纳米铜碳、5M无纺布棉纸类胶带：低VOC胶带、阻燃胶带、黑/白/黄色双面胶带。5M其他类胶带：易拉胶带、布基胶带、装修胶带、精密模切。5M包装类材料：CR、SBR、EPDM、EVA、EPE、PU海绵、橡塑海绵、不织布、绒布等特种工业胶带，产品畅销全球各国家地区。