

施工公路安全防护栏厂家

产品名称	施工公路安全防护栏厂家
公司名称	宁波世纪力拓仓储设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	天盾:1 浙江:1
公司地址	北仑区小港街道小港创富路69号1幢1号三楼
联系电话	0574-87378709 13791101191

产品详情

施工公路安全防护栏，镀锌公路波形梁钢护栏：1.热镀锌：公路波形梁钢护栏90%以上都选用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗氧化时间长防腐防锈效果好2.冷镀锌：也称电镀锌，锌层广泛较薄导致防腐防锈效果都较热镀锌要差，保护年限也较短，防刮效果差，可是相对成本低，外观较热镀锌亮丽。3.喷塑：路面上见到的蓝色和绿色波形护栏板均为此种工艺，耐腐蚀性强，外观美丽。1、施工公路安全防护栏，高速公路护栏是半刚性护栏的首要方式，它是一种以波纹状钢护栏板彼此拼接并由立柱支撑的连续结构。2、高速公路护栏运用土基、立柱、横梁的变形来吸收磕碰能量，并迫使失控车辆改变方向，回复到正常的跋涉方向，防止车辆冲出路外，以保护车辆和乘客，减少事端构成的丢失。3、波形梁护栏钢柔相兼，具有较强的吸收磕碰能量的才干，具有较好的视界诱导功用，能与路途线形相和谐，外形美丽，可在小半径弯道上运用，损坏处简略更换。护栏板施工规范及工程用量：一、1吨护栏板可铺：3MM厚的80米，4MM厚的61米。每公里3MM厚的重12.3吨，4MM厚的重16.388吨。二、立柱：粗度规范Q114、Q140MM长度依据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米壁厚4.5MM.三、每公里用250块护栏板。立柱距离4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝250套，托架250个，防阻块250个。四、三波护栏板的规范长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。五、二波护栏板的规范长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。施工公路安全防护栏