环氧结构胶 粘钢胶 河北粘钢胶

产品名称	环氧结构胶 粘钢胶 河北粘钢胶
公司名称	河北启程路桥养护工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡南赵常村
联系电话	0318-5212333 18103382732

产品详情

环氧结构胶 粘钢胶 河北粘钢胶

SHB-粘钢结构胶系A、B双组分改性环氧类结构胶，具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质（酸、碱、水）性能好、抗冲击性能强，常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点。

粘钢胶适用范围

1.改造工程中混凝土构件外部粘贴钢板加固。

2.土木工程中各种建筑材料的自粘和互粘。

粘钢胶使用说明：

配胶：现将建筑结构胶的甲、乙两组份分别搅匀后，再按照甲组份：乙组份=2：1（重量比）的比例混合搅拌均匀，即可使用。

粘钢胶配胶时需注意：

（1）温度较低时，要将甲、乙组份在60-80°C的温水锅（桶）中温化，以降低其粘度。

（2）甲、乙组份要分别用容器取得，先取甲组份2份放入准备好的容器中，再取乙组份1份放入，搅拌均匀。

施工流程

混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收

施工工序

①粘接面处理：混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面，并将灰尘清除干净；钢板用角磨机打磨粗化。