

奥美特AMSM-12车间加湿机 湿膜 工业加湿器

产品名称	奥美特AMSM-12车间加湿机 湿膜 工业加湿器
公司名称	苏州奥美特电气有限公司
价格	11111.00/台
规格参数	品牌:奥美特 型号:AMSM-12 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区临湖镇银藏路666号
联系电话	0512-66954415 18962621597

产品详情

一、奥美特湿膜加湿机技术参数

执行标准:GB-4706.1-2002

机	型 号		AMSM-12
组	加湿量	kg/h	12
特	电 源		220V/50HZ
性	额定功率	W	460
	额定电流	A	1.7
	湿控范围及灵敏度		湿控范围：20～95% 灵敏度：±5%
	风量	m3/h	1900
	机组回送风方式		前回前送
	风机	类型	高效离心式风机
	水泵	潜水泵 数量	1只 有
	低水位保护		
	溢水口		
	外钣金材质		冷轧板喷塑
	水箱材质		不锈钢喷塑
	湿膜材质		吸水性高，可清洗自洁
	使用环境		1~40oC

尺寸(L-W-H)	mm	1240 × 500 × 1860
净重	kg	95kg

设计参数如有改动，恕不另行通知，

【测试标『L』况=30 /RH=80%】

二、产品外形图

三、产品特点

- 1、加湿强劲，无白雾现象
- 2、采用进口植物湿膜，净化空气
- 3、无压缩机，无冷媒，无污染的环保产品
- 4、微电脑液晶显示，5%湿度精确控制
- 5、脚底万向轮，移动方便自如
- 6、全塑外壳，流线型设计，美观大方
- 7、操作简单，缺水自动报警
- 8、具有净化空气，美容养颜的功能

四、产品应用范围

奥美特湿膜加湿机广泛应用于机房加湿、电子行业加湿，印刷车间加湿，博物馆，档案馆，纺织企业，等领域。

五、产品工作原理

湿膜系列加湿机的主要部分由湿膜组成，是经过特殊成分的树脂材料粘结处理后，形成波纹板状交联重叠的亲水性高分子复合材料。

加湿原理是利用水的蒸发性，将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部，在重力作用下，水通过湿膜回到主水箱形成循环。当干燥空气通过湿膜时，空气与湿膜充分接触，空气中的显热使水汽化，温度增加而达到加湿目的。

公司简介

苏州奥美特电气有限公司是一家专业从事空气温湿度控制设备的研发、生产、销售、制造于一体的高新技术型企业。奥美特AMEATE针对中国市场，以环保、节能的理念不断推出更多的优质产品，形成了以冷冻除湿机、转轮除湿机、加湿机、恒温恒湿机为主的四大系列产品。已广泛应用于制药、生物、卷烟、电子、食品、化工、橡胶、木材、家具、印刷、造纸、冷库、锂电池等多个行业。凭借产品自身的优势，奥美特电气温湿度控制产品已覆盖全球大部分城市，得到广大新老客户的肯定和好评。

公司拥有you秀创新的技术研发人员、经验丰富的生产人员、敬业负责的销售团队、优质专业的售后服务、科学的管理方法和理念，并始终秉承专注、创新、服务，经验的宗旨。 公司本着质量di一，服务至上的原则，致力于“奥美特”品牌的建设，坚持以客户为中心，以诚信为本为经营理念，及时为客户提供quan方位、高品质的产品和服务。 客户的信任是我们永恒的追求和前进的动力！奥美特电气多年来一直致力于打造制冷行业的中高端品牌，未来我们会更加努力研发制造技术更先进、质量更稳定、性价比更高的制冷设备。

客户案列