

奥美特加湿机AMSM-15车间加湿器 湿膜加湿机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 奥美特加湿机AMSM-15车间加湿器 湿膜加湿机 |
| 公司名称 | 苏州奥美特电气有限公司 |
| 价格 | 11111.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:奥美特 型号:AMSM-15 产地:苏州 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区临湖镇银藏路666号 |
| 联系电话 | 0512-66954415 18962621597 |

产品详情

一、奥美特湿膜加湿机技术参数

执行标准:GB-4706.1-2002

| | | | |
|---|----------|-----------|------------------------|
| 机 | 型 号 | | AMSM-15 |
| 组 | 加湿量 | kg/h | 15 |
| 特 | 电 源 | | 220V/50HZ |
| 性 | 额定功率 | W | 500 |
| | 额定电流 | A | 2.3 |
| | 湿控范围及灵敏度 | | 湿控范围：20～95% 灵敏度：±5% |
| | 风量 | m3/h | 2100 |
| | 机组回送风方式 | | 前回前送 |
| | 风机 | 类型 | 高效离心式风机 |
| | 水泵 | 潜水泵 数量 | 1只 有 |
| | 低水位保护 | | |
| | 溢水口 | | |
| | 外钣金材质 | | 冷轧板喷塑 |
| | 水箱材质 | | 不锈钢喷塑 |
| | 湿膜材质 | | 吸水性高，可清洗自洁 |
| | 使用环境 | | 1~40oC |

| | | |
|-----------|----|-------------------|
| 尺寸(L-W-H) | mm | 1189 × 530 × 1860 |
| 净重 | kg | 100kg |

设计参数如有改动，恕不另行通知，

【测试标准『L』况=30 /RH=80%】

二、产品外形图

三、产品特点

- 1、加湿强劲，无白雾现象
- 2、采用进口植物湿膜，净化空气
- 3、无压缩机，无冷媒，无污染的环保产品
- 4、微电脑液晶显示，5%湿度精确控制
- 5、脚底万向轮，移动方便自如
- 6、全塑外壳，流线型设计，美观大方
- 7、操作简单，缺水自动报警
- 8、具有净化空气，美容养颜的功能

四、产品应用范围

奥美特湿膜加湿机广泛应用于机房加湿、电子行业加湿，印刷车间加湿，博物馆，档案馆，纺织企业，等领域。