

# 水平吊盖人孔厂家

产品名称	水平吊盖人孔厂家
公司名称	沧州恒钢管道有限公司
价格	480.00/个
规格参数	河北:DN400-DN800
公司地址	盐山蒲洼城开发区
联系电话	0317-8212551 13831789599

## 产品详情

我们倡导：没有售后服务的服务，才是高端的售后服务，我们有信心确认恒钢产品不会出现质量问题，哪怕是小的质量问题，多年的生产与销售经验告诉我们客户采购不当以及产品在安装上的不当是主要的问题所在

水平吊盖人孔厂家直销 水平吊盖人孔是恒钢管道公司主营产品之一,公司拥有先进生产设备,专业的生产技术,为您提供高质量人孔系列产品,欢迎新老客户洽谈咨询.公司可生产以下人孔供您选择：常压人孔、内开式人孔、带芯人孔、紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、圆形快开人孔、回转盖快开人孔、回转盖板式平焊法兰人孔、回转盖带颈平焊法兰人孔、回转盖带颈对焊法兰人孔、垂直吊盖板式平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、水平吊盖板式平焊法兰人孔、水平吊盖板式带颈对焊法兰人孔、水平吊盖板式带颈平焊法兰人孔、椭圆形回转盖快开人孔、回转拱盖快开人孔；手孔有：常压手孔、板式平焊法兰手孔、带颈平焊法兰手孔、带颈对焊法兰手孔、回转盖带颈对焊法兰手孔、常压快开手孔、回转盖快开手孔等系列产品。水平吊盖人孔注意事项：表中的工作温度和最高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。

《HG/T21515- 2005 水平吊盖板式平焊法兰人孔》本标准规定了碳素钢和不锈钢制水平吊盖板式平焊法兰人孔的型式、基本参数、尺寸、技术要求和有关使用规定。

人孔的技术要求应符合HGT21514中：“水平吊盖板式平焊法兰人孔”按照HGT21514中501的规定，工称压力PN0.6水平吊盖板式平焊法兰人孔公称直径DN450、H1= 285、 类材料其中采用六角头螺栓、非金属平垫（不带内包边的XB350石棉橡胶板）的水平吊盖板式平焊法兰人孔，水平吊盖板式平焊法兰人孔注意事项：表中的工作温度和最高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定.水平吊盖人孔厂家直销恒钢管道装备有限公司秉承着“质量为本 用户至上”的经营理念，为国内外海洋、石油、石化、船舶、电力、热力、天然气、乳品，啤酒，饮料，水利等工程提供了优良的产品与服务，在此我们做出承诺：1.

严格按照客户要求，保质保量，绝不偷工减料，对所供货物负责到底，实事求是按时按量的交货。2. 遵从客户方提供的任何技术及商务条款。3.

客户方如有需要，我方可派富有经验的人员进行技术指导，安装指导以及性能解释。4.

在供货过程中，客户方如有类似设计变更，货物增加等情况，我方一定保质保量地及时送到贵方现场。5  
. 客户方有权对货物按照相关标准进行检验，如果货物与合同所订货物不符，可以马上电话通知我们,我们无条件退换货物。