

1200 × 500斜悬挂填料蒸发冷收水淋水填料

产品名称	1200 × 500斜悬挂填料蒸发冷收水淋水填料
公司名称	枣强县康成兴业暖通服务中心
价格	2.80/片
规格参数	品牌:华强 型号:1200x500 产地:枣强
公司地址	枣强县北环路
联系电话	18633686759

产品详情

- 1) 片型：蒸发冷填料波型，淋水填料的通道（片距与波距）不小于16-20mm。
- 2) 材质：改性PVC塑料，阻燃型。在65 条件下不发生几何变形，在设计***低气温条件下不破碎、不脆裂。
- 3) PVC淋水填料满足组装刚度好、承载能力强的基本技术要求。在正常使用条件下不变形扭曲、不松散倒伏，能保持长年稳定的高效运行。
- 4) 组装块的通道尺寸大，通畅性好，不易堵塞，能保持常年稳定的冷却效果。
- 5) 填料标准组装块几何尺寸：方塔填料组装块：1000（长）× 500（宽）× 500（高）mm。
- 6) 填料上下层正交错布置。填料在塔内铺设严密，在不规则区域不应出现边角悬空、漏塔等支撑不全现象。
- 7) 填料平片
 - a) 平片塑化均匀，无分散不良的辅料，外观色泽一致，表面不附着各类油污。
 - b) 平片表面平整，无明显孔洞、皱折和气泡；没有粒径大于1.0mm的杂质，粒径0.6mm ~ 1.0mm的杂质个数不超过20个/m²，分散度不超过5个/（10cm × 10cm）。片边光滑平直，无破裂、缺口。色泽基本一致。
 - c) 改性PVC填料平片的设计厚度为0.40mm。平片片厚的允许偏差为 ± 0.03mm。