

# Z41H-16C 手动法兰闸阀 碳钢材质

产品名称	Z41H-16C 手动法兰闸阀 碳钢材质
公司名称	上海祁歆阀门有限公司
价格	327.00/个
规格参数	祁歆:qx Z41H:DN15-DN1000 上海:嘉定
公司地址	上海市宝山区杨泰路196号1幢319A
联系电话	021-59987602 15800939874

## 产品详情

### 【产品特点】

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

### 【执行标准】

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

### 【性能规范】

公称压力PN (MPa)	壳体	试验压力 (MPa)	密封 (液)	密封 (气)	上密封
1.6	2.4	1.8	1.8	0.6	1.8
2.5	3.8	2.8	2.8	0.6	2.8
4.0	6.0	4.4	4.4	0.6	4.4
6.4	9.6	7.0	7.0	0.6	7.0
10.0	15.0	11.0	11.0	0.6	11.0
16.0	24.0	18.0	18.0	0.6	18.0

### 【适用介质和适用温度】

壳体材料	适用介质	适用温度 ( )
碳素钢 (C型)	水、蒸汽、油品	425
铬镍钛钢 (P型)	硝酸类	200
铬镍钼钛钢 (R型)	醋酸类	200
铬钼钢 (I型)	水、蒸汽、油品	550

### 【主要零件材料】

阀体、阀盖	阀板、阀座	阀杆	阀杆螺母	填料	手轮
碳素钢	优质碳钢 + 硬质合金或不锈钢	铬不锈钢	铝青铜	石墨石棉盘根	可锻铸铁
铬镍钛钢	不锈钢、不锈钢 + 硬质合金	铬镍钛不锈钢	铝青铜	浸聚四氟乙烯	可锻铸铁
铬镍钼钛钢	不锈钢、不锈钢 + 硬质合金	铬镍钼钛不锈钢	铝青铜	浸聚四氟乙烯	可锻铸铁
铬钼钢	合金钢 + 硬质合金	铬钼钼钢	铝青铜	柔性石棉 + 33.4	可锻铸铁