

# 水箱专用料 玻纤增强尼龙 低吸PA66工程原料

产品名称	水箱专用料 玻纤增强尼龙 低吸PA66工程原料
公司名称	东莞市常虹塑胶有限公司
价格	29.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头百果洞塑胶市场四期11栋13号
联系电话	13415876611 18122807796

## 产品详情

公司专注于聚酰胺PA6和聚酰胺PA66，主要有：

纤维增强PA，用于汽车配件，座椅，伞具，机械组件等

阻燃加纤PA 电子连接器，接线端子，点火器，电器外壳等

增韧耐寒PA，体育器材，童车产品，活动拖链，模具开闭器，冷库专用推车。

耐高温抗UV，帐篷角支架，引擎盖等户外或高温环境配件

防静电PA、导电PA系列，耐磨系列

可来样版指定配色、可镭雕料和合金改性等

聚酰胺66+30%玻纤水室专用料

### 产品信息

#### General Information

产品描述

30%玻璃纤维增强聚酰胺66

Product Describe

30%Glass Fiber Reinforced PA66

产品等级

增强级

Grade

Reinforced

外观

粒状,黑色

Appearance

Pellet, Black

## 产品性能参数

### Data Sheet

项目	典型性能	测试标准
Item	Typical Characteristic	Testing Standard
机械性能Mechanical Properties		
拉伸强度Tensile Strength	195 MPa	ISO527, 50mm/min
断裂伸长率Elongation at break		ISO527, 50mm/min
弯曲强度Flexural Strength	267 MPa	ISO178, 2mm/min
弯曲模量Flexural Modulus	8308 MPa	ISO178, 2mm/min
简支梁缺口冲击强度	16.1 KJ/m <sup>2</sup>	ISO179
Charpy Impact notched		
简支梁无缺口冲击强度	96.0KJ/m <sup>2</sup>	ISO179
Charpy Impact unnotched		
洛氏硬度Rockwell Hardness		ISO2039/2
热性能Thermal Properties		
热变形温度	0.45MPa 1.81MPa	ISO75 ISO75
Heat Distortion Temp.		
电性能Electrical Properties		
体积电阻率Volume Resistant		IEC93
其它Others		
密度Specific Gravity	1.36 g/cm <sup>3</sup>	ISO1183
灰分Ash Content	31 ± 1	ISO3451-4
吸水率Water Absorption		ISO62
模塑收缩率Mold Shrinkage		ISO294-4
燃烧性能		
UL垂直燃烧Flammability	HB	UL-94