

外墙保温装饰一体板

产品名称	外墙保温装饰一体板
公司名称	廊坊奥中新型建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	13780464815 13780464815

产品详情

外墙保温一体化系统

产品优势

一体化是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果**并且长期，冷桥作用少，节能保温效果好。

一体化从系统设计，到主要原材料到配套材料的选购，到无尘车间全自动化生产、加工工艺到节点冷桥处理到施工细节，按65%建筑节能设计要求进行，比传统节能保温的施工做法有着更多、更优的保温隔热功能。

一体化将建筑、保温真正一体化：

一体化作为装饰、节能与建筑一体化的主要组成部分，通过相似相容的粘贴体系和与凹凸式固定体系的主体固定方式相互配合，并在空气层处理体系和防水体系的长期协同下，形成与节能、装饰与建筑的一体化整体美观效果。

产品稳定性

稳定性好：

相似相融的外墙保温一体化各组成由于通过粘结、机械等化学或物理的方式，结构成份之间比较相似或接近，因此，即使在温变、日照、雨水、霜冻、严寒、高温、酸碱等恶劣环境下，都能保证外墙保温一体化的稳定性。

外墙保温一体化科学独特的系统内部构造，与建筑主体的微观运动保持和谐。外墙保温一体化的配套材料、异型构件以及通过配套工具等，完成了整个系统的系统设计无空腔技术、呼吸技术、防水技术等核心技术的应用，让整个系统通过科学的系统内部调整，与建筑主体的微观运动保持和谐共处。

有呼吸功能、没有负压作用力：

外墙保温一体化独有的呼吸技术，在杜绝负压的前提下，防止内部水分的累积，以及在高温、低温温变交替的过程中等形成的弊病，避免了保温一体板的安全隐患。

施工难度降低、工期缩短：

外墙保温一体化保温效能非常好，加之专利产品的锚固方法、节点及冷桥设计的处理减少了节能损失，因此，尤其是在气候恶劣地区如东北、西北等地，节能保温要求往往很高，传统的保温施工给施工带来了极大难度。

安全保障