

电地暖模块干铺地暖模块

产品名称	电地暖模块干铺地暖模块
公司名称	大城县恒尊保温材料厂
价格	32.00/平米
规格参数	
公司地址	大城县崔张吉村
联系电话	15930651850

产品详情

超导地暖，通过优质的水暖管和模块搭配，快速实现面散热，导热层采用欧洲宇航太空飞行器外表超导纳米涂层材料，具有单向导热的特征，导热速度是普通金属的6倍，保温层采用特制高性能XPS材料。施工时无需回填，管线安装在模块的凹槽内，节省了室内高度，也相应减少了温度传输的距离。超导热地暖是一种采用超导热纳米材料，基于干式保温模块内置铺设管材的一种新型地暖方式，干式暖模块包括隔热层、导热层，导热层位于隔热层的上方，导热层与隔热层固接，导热层与隔热层上对应设有地暖盘管槽，地暖盘管槽为倒形槽，省去了管卡，也无需使用胶水覆膜固定，既不占层高又保障地面弹性和良好的舒适度。同样可以用于湿铺，免去豆石回填。优点速热：地暖开启20-30分钟即热，享受温暖更快捷 节能：面散热及单向导热特性较普通一代地暖节能50% 环保：75%的活性炭完全吸附甲醛，木地板安全铺设 安全：消除地暖管在安装过程中的破裂隐患 方便：地面散热更加均匀，落地家具可随意摆放 薄型：无需回填，节省层高一.超导热层为0.5mm纳米复合超导材料，能使地面均匀散热；二.储热层为热敏铰链涂层，相当于水泥介质有一定的储热能力与硬度；三.高密度保温板有效阻止热量下传，保温、隔音；四.加热管盘镶嵌在带沟槽的保温板中，管外径可选择16mm，管间距有15cm，20cm。