

# 广州氟碳铝单板厂家

产品名称	广州氟碳铝单板厂家
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

## 产品详情

机抗拉强度 130/mm 38-61N/mm<sup>2</sup>X 折弯强度 84.2N/mm 34N/mm<sup>2</sup>

广东佛山铝单板联系电话：13728519166 QQ86583383

氟碳铝单板计价公式(铝锭14500元/吨)

项目	kg	元/kg	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>	元/m <sup>2</sup>
板厚	用板重量	铝板	背筋	板材成本	钣金加工	氟碳喷涂	运费	税前价格	税后价格
1.5	4.19	16.5	5	74	20	50	10	154	164
2.0	5.58	16.5	5	97	20	50	10	177	189
2.5	6.98	16.5	5	120	20	50	10	200	213
3.0	8.37	16.5	5	143	20	50	10	223	238

灵通铝锭报价为依据

我司是铝单板、氟碳喷涂的厂家，铝单板以高等级铝合金为主要材料，经过裁剪、折边、弯弧、焊接、加筋、打磨、喷涂等工序等多种加工工艺处理完成的金属幕墙产品。铝单板幕墙系统表面平整光滑，耐风压性能好，有多种颜色涂层可供选择，让建筑传递出一种与众不同的现代感。有良好的耐刻划和耐腐蚀性能，能够满足高层建筑的外墙需求。

铝单板幕墙的材质及构造：

铝单板幕墙采用优质高强度铝合金板材，其常用厚度为1.5、2.0、2.5、3.0MM，型号为3003，状态为H24。常规材料最大尺寸为1220MM×2440MM。其构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝单板幕墙的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗风抗震能力。如果

需要隔音保温，可在铝板内侧安装高效的隔音保温材料。

## 铝单板幕墙的表面处理

铝单板幕墙表面一般经过铬化等前处理后，再采用氟碳喷涂处理。氟碳涂料面漆和清漆的聚偏氟乙烯树脂（KANAR500）。一般分为二涂、三涂或四涂。氟碳涂层具有卓越的抗腐蚀性和耐候性，能抗酸雨、盐雾和各种空气污染物，耐冷热性能极好，能抵御强烈紫外线的照射，能长期保持不褪色、不粉化，使用寿命长。我厂选用世界知名的氟碳涂料生产商PPG、DNT、AKZO、NIPPON等公司的优质氟碳涂料，颜色选择广泛，客户可直接按厂家提供的色板选用或提供色板样。

## 铝单板幕墙板的特点

铝单板幕墙板钢性好、重量轻、强度高。铝单板幕墙板耐腐蚀性能好，氟碳漆可达25年不褪色。铝单板幕墙板工艺性好。采用先加工后喷漆工艺，铝板可加工成平面、弧型和球面等各种复杂几何形状。铝单板幕墙板不易玷污，便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性，使表面很难附着污染物，更具有良好向洁性。铝单板幕墙板安装施工方便快捷。铝板在工厂成型，施工现场不需裁切只需简单固定。

铝单板幕墙板可回收再利用，有利环保。铝板可100%回收，回收价值更高。

## 应用范围

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包装、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

聚偏二氟乙烯--PVDF树脂具有优异的耐烃溶剂（脂族，环脂族和芳族的），干燥是不必要的，因为PVDF树脂不吸收水。吸水率低抑制摩擦静电耗散费用。因此，树脂制容器应覆盖在所有时间，以防止污染物对沉积颗粒或粉末。当使树脂从寒冷的房间里，不应该打开封闭的包装，直到PVDF树脂获得的处理室的温度。这可避免大气中的水分冷凝的颗粒或粉末。PVDF相中的结晶具有较低的热稳定性）。对于工业生产，螺杆和机筒的材料应抵抗腐蚀，耐磨损。如果不同的材料用于螺杆和机筒，螺杆硬度应低于管壁硬度。PVDF树脂在温度变化从200至240（392处理到464°F），设备与类似结构的材料用于加工PVC和聚丙烯的是足够的。对于深加工的聚偏氟乙烯（PVDF），使用更多的耐腐蚀耐磨材料是比较合适的。

做铝单板十几年了，懂得各方需求，不妨来电问问：13728519166