

精制石英砂 99

产品名称	精制石英砂 99
公司名称	巩义市清河水处理材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	有效物质含量:99 吸附量:9 PH值:9
公司地址	巩义市夹津口镇公川村
联系电话	13703983183 15903697633

产品详情

有效物质含量	99	吸附量	9
PH值	9	包装规格	9
CAS	9		

精制石英砂滤料

清河牌精制石英砂滤料产品介绍 石英砂滤料同无烟煤配合使用是目前我国各大水厂普遍采用的方案。石英砂滤料目前分为两种:精制石英砂滤料和普通石英砂滤料.石英砂目前采用的原料有两种：1.利用天然的河砂、海砂、分筛而成。优点是就地取材，造价低；缺点是：因受水的侵蚀时间过长，强度降低，磨损率、破损率高，使用周期短，机械强度差；这些是影响滤速的首要因素。2.利用天然石英矿床，经破碎分筛精选而成，比重大，机械强度高，颜色纯正。 巩义市清河净水材料有限公司主营产品：
普通石英砂滤料，精制石英砂（粉），高纯石英砂（粉），熔融石英砂（块） 巩义市清河净水材料有限公司生产的精制石英砂滤料是以天然石英矿床为原料，经过破碎、筛选、酸处理、水洗精选而成。外观接近球状，呈多棱角纯白色有光泽的结晶体，具有足够的机械强度和化学稳定性。我们还采用了净化滤料的新工艺，延长滤料使用3~4个周期，从而与海砂相比较还是经济划算精制石英砂滤料:用在纯水处理中，在砂滤器中，一般2到3年就要更换，通常被污染后，污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。精制石英砂滤料是我国目前使用极其广泛的一种滤料.我厂生产的石英砂滤料，是天然石英矿经破碎、筛选、水洗而成，多棱形，色纯白，无杂质，密度2.66、硅含量为99.3%，机械强度7.5度。石英砂滤料，主要用于无阀滤池、虹吸滤池、中高速过滤器、离子交换器承托层、玻璃制品、翻砂铸造等。精制石英砂滤料的理化分析 sio2含量 99%容重 1.75t/m3盐酸可溶率 0.4%莫氏硬度 7磨损率 0.3%耐酸度 耐强酸沸点 2550 破碎率 0.35%耐碱度 耐碱性能良好溶点 1480 灰粉率 0.25%zn含量 0.005%比重 2.67空隙率 43%其它金属含量 不超过国家饮用水标准在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中sio2增量不超过2mg/l。精制石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。精制石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。精制石英砂滤料包装和贮存：
精制石英砂滤料为编织袋包装，每袋重50公斤。石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。

石英砂滤料和其它滤料不宜与其它有毒有害物品个污染物品一起堆放。

清河牌普通石英砂

石英砂滤料一般指的是普通石英砂,是采用天然,英矿石,经破碎,水洗,酸洗,烘干,二次筛选而成的一种水处理滤料;该滤料具有:无杂质,无校角,密度大,机械强度高,载污能力线使用周期长的特点,是化学水处理的理想材料。普通石英砂: SiO_2 96—99% Fe_2O_3 0.06—0.02%,耐火度1750,容量1.8g/ m^3 外观部分大颗粒,粒度范围5—220目,可按用户要求粒度生产。主要用途:冶金,墨碳化硅,玻璃及玻璃制品,搪瓷,铸钢,水过滤,泡花碱,化工,喷砂等行业。石英砂滤料起到过滤作用,就像水经过砂石渗透到地下一样,将水中的那些悬浮的物阻拦下来,主要针对那些细微的悬浮物。石英砂作为过滤料的应用:石英砂是与过滤容器结合,用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质,从而起到过滤作用。如果是用在污水处理中的话,一般用普通石英砂,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。如果是用在纯水处理中,大都用到精制石英砂,在砂滤器中,一般2到3年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作